

## 便携式多参数水质分析仪 Multi 3430

用一台仪器,就可测试 pH/ORP,溶解氧,电导率/盐度,温度? WTW 多参数测试仪是您明智的选择!集数十年的制造经验,精心设计的多参数测试仪,是您分析多种参数的得力助手!

### ◇ 性能特点

- 可同时测试四个参数: pH/ORP; 溶解氧; 电导率 / 盐度; 温度
- 高分辨率彩色屏幕, 除参数外可显示电极状态,实时时钟等
- 精密坚固防水外壳设计 (IP67)
- 符合 GLP 认证要求
- 通过 U 盘传输数据, 非常方便
- 内置记录器, 多达 10000 组数据存储
- 电极自动贮存校正记录和序列号
- 数字信号处理使测试值更加准确可靠
- 低功耗, 电池可用 800 小时

### ◇ 成套供应, 含:

- 多功能便携手提箱
- Multi 3430 主机、pH 电极、溶氧电极及电导率电极
- 电极保存液、标准校正液等
- 50ml 测试烧杯, 电极支架等



### ◇ 技术参数

	pH/ORP 测试	溶解氧测试	电导率测试
量 程	pH: -2.000...+20.000 mV: -1250.0...+125.0	溶解 O <sub>2</sub> : 0.00...20.00mg/l O <sub>2</sub> 饱和度: 0.0...200.0%	电导率: 0.0...2000 mS/cm 盐度: 0.0...70.0 (acc. IOT)
准 确 度	pH: h 0.01; mV: h 0.1mV	O <sub>2</sub> : h 0.5%	电导率: h 1%
温度补偿	自动:-5...+105.0°C	自动,0.0...+50°C	无,非线性,线性:0.000...10.000%/K
显 示	LCD,60h 45mm,同时显示测试值,温度及电极状态等		
电极测试	依校正结果判断电极性能,并显示在 LCD 上		
自动读数	针对 pH, DO, 电导率		
校 正	1,-2,-3,-4,-5 点自动,WTWDIN/NIST	自动校正	
校正记录	可存贮多达 10 个校正记录		
数据存贮	手动存储 500 组, 自动存贮 10000 组数据(存贮间隔可调)		
输 出	USB 和 Mini-USB		
电 源	电池充电器或 4h 1.2V NiMH 充电电池		
尺寸重量	172h 80h 37mm(Hh Bh D), 约 300g		