

结构紧凑美观，超静音，适用于微管过滤和快速离心，防止离心管中液体挂壁现象。



■ 主要特点

- 超静音：采用特种机电，动力强，运转稳定，噪音小于47dB。
- 离心力大：相对离心力最高2370g。
- 加速快：5秒钟内达到最高转速的90%。
- 震动小：精心设计的减震装置，运行震动极小。
- 大容量：比市场同等产品容量大，可装2ml×8。
- 停机快：两种停机方式，自由停机不超过15秒钟，开盖刹车停机只需3秒钟。
- 更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具即能方便更换。
- 旋转空间为360° 圆弧；无死角，风阻小，温升小。
- 安全系数高：内置三个微动开关，三个开关同时闭合才能运转，避免误操作。

■ 技术参数

技术规格	
型号	Mini
转子	M-1 M-2
速度 (满载)	6,200rpm(±5%) 6,300rpm(±5%)
相对离心力	1940-2370G 1740-2130G
最大容量	2.0ml×8 管 0.2ml×16 管 0.2ml 八联管 ×2 排
电源要求	AC230V, 1A, 50/60Hz(CE)
保险管 (Fuse)	250V 0.5A
外形尺寸 (mm)	158W × 172D × 123H
速度控制	自动 / 恒速
驱动系统	直接驱动
噪音	< 49dB
制动	两档制动：开盖和关盖
加速时间	55 秒内达到额定速度的 90%
减速时间	开盖：15 秒钟内 关盖：3 秒钟内
标准配置	
主机	1 台
M-1 转子	2/1.5ml×8 管, 0.5ml、0.2ml 适配器各 8 个
M-2 转子	0.2ml×16 管, 0.2ml 八联管 ×2 排
订货信息	
1001	1001 掌上离心机 ELF6, 230V
1002	1002 ELF-1 转子, 2ml×8 管
1003	1003 ELF-2 转子, 0.2ml×16 管, 0.2ml 八联管 ×2 排
1005	1005 0.5ml 适配器 8 个 / 包
1006	1006 0.2ml 适配器 8 个 / 包

