



美国 Cryosafe * SSC 系列液氮罐系统



产品特点:

1. 3年整机质保, 5年真空质保
2. 大容量范围, 超低液氮挥发速率
3. 液相低温保存样品, 温度达-185℃
4. 主罐标准配置: 提桶、液氮液位测量尺



产品参数:

型号	SSC 20	SSC 21	SSC 22	SSC 32	SSC 33
液氮容积 (L)	20.5	21	22.4	32	33.4
挥发速率 (L/day)	0.095	0.25	0.35	0.35	0.14
持续天数 (day)	140	53	40	57	154
系统容量 (管数)	210		810	855	360
提桶数	6	9	6	9	6
0.5mm 麦管数 (散装)	1122	3870	3666	3960	1764
0.5mm 麦管数 (10个/条)	720		2400	2520	1260
径口尺寸 (mm)	55.4	89	97	97	70
高度 (mm)	652	438	559	546	660
外径 (mm)	368	464	368	462	464
空重 (kg)	10.5	13.6	11.8	13.6	15.4
满重 (kg)	27	28.3	30	39.5	42.5

型号	SSC 34	SSC 43	SSC 47-6	SSC 47-10
液氮容积 (L)	34.8	42.2	47.4	47.4
挥发速率 (L/day)	0.18	0.14	0.39	0.39
持续天数 (day)	123	193	76	76
系统容量 (管数)	630	380	1320	1050
提桶数	6	6	6	10
0.5mm 麦管数 (散装)	3000	1764	5216	5000
0.5mm 麦管数 (10个/条)	2100	1260	4500	3500
径口尺寸 (mm)	89	70	127	127
高度 (mm)	875	670	673	673
外径 (mm)	464	508	508	508
空重 (kg)	15.4	16.4	19	19
满重 (kg)	43.5	50.5	54.6	54.6

*实际挥发速率和持续天数会受样品种类、室温、大气、开盖次数等因素的各种影响

选配件:

带轮小车, 软管、低液位报警器、冻存条、低温手套、袖套、分相器等