

# BASIL<sup>®</sup>

## 动物笼、小瓶及支架清洗机



### ■ 清洗能力更高 Cleaning ability higher

- 采用中央喷淋总管，每个循环清洗最多184个鼠笼；
- 循环时间大约为15分钟，包括预清洗、清洗、第一次冲洗和热冲洗；
- 循环时间短，采用冲洗水预热系统——循环时间为5-6分钟。

### ■ 灵活性更高 Flexibility is higher

- 模块式动物笼支架，用于盛放各种物品；
- 与 VHP (气态过氧化氢)系统连接；
- 自动的水支架冲洗系统，在自动冲水支架上形成冲洗水通道。

### ■ 性能更高 Higher performance

- 采用高压系统进行有效的清洗(120 psi, 7 bars)；
- IVC支架冲洗系统，用于水通道的除污染；
- 自动除垢系统，防止管道和罐内存积水垢和残留物。

### ■ 绿色环保 Green environmental protection

- 公用工程消耗低；
- 高效保温，减少热损失；
- 热回收系统在每个干燥阶段节省17lbs (8Kg)的蒸汽消耗。

### ■ 保证性能 Guarantee performance

- 监测关键的清洗参数，例如：喷淋系统（覆盖范围）、温度、时间，并配备用于监测清洗过程的观察窗。

### ■ 安全和人机工效学 Safety and human-computer ergonomics

- 采用动力滑动门；
- 防恐慌爆破门，沿整个腔室的四周配有急拉电缆；
- 符合人机工效学的地板，便于装料和卸料。

### ■ 可靠性和可维护性 The reliability and maintainability

- 非专有性部件；
- 独立的机械核心结构，采用无需工具的自清洁过滤器和管道；
- 通用公用工程接头和快接头。

### ■ 技术规格 Technical Specifications

型号	腔室有效装载能力 (W x H x L)	外形尺寸 (W x H x L)	可提供的装料支架
3700	48 x 31 x 34" (1219 x 787 x 864mm)	77½ x 89½ x 42¼" (1969 x 2277 x 1073mm)	用于鼠笼、盘和小瓶的成套笼架
4700	46 x 85 x 92" (1168 x 2159 x 2337mm)	86 x 114 x 98¼" (2184 x 2896 x 2508mm)	啮齿类动物笼和盘架， 装载瓶子的小车
5700	46 x 84¼ x 85" (1168 x 2140 x 2159mm)	130¼ x 121 x 98¼" (3308 x 3073 x 2495mm)	啮齿类动物笼和盘架，小瓶推车 每批载荷采用两个动物笼支架， 带有中央喷淋总管