



A80 / A80t




W80 / W80t

PRESTO® 高低温封闭式动态温度控制系统

温度范围: -80 ~ +250°C


加热曲线:

浴液: Thermal HI浴油




制冷曲线:

浴液: Thermal HI浴油



泵功率示意图:

浴液: Thermal HI浴油



技术参数

JULABO 订货号	型号	温度范围 °C	温度稳定性 °C	显示/分辨率 °C	制冷功率Kw(填充Thermal HL)						加热功率 kW	
					+200°C	+20°C	0°C	-20°C	-40°C	-60°C		-80°C
9420801	A80	-80~250	±0.01~±0.05	5.7" TFT/±0.01	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.65	0.1	1.8
9420801 T	A80 t	-80~250	±0.01~±0.05	5.7" TFT/±0.01	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.65	0.1	3.4
9421801	W80	-80~250	±0.01~±0.05	5.7" TFT/±0.01	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.65	0.1	1.8
9421801 T	W80 t	-80~250	±0.01~±0.05	5.7" TFT/±0.01	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.65	0.1	3.4



型号	泵压 bar	最大流 L/min	制冷单元	最小充液体积 L	换热器体积 L	内部浴槽体积 L	重量 Kg	尺寸 W x L x H cm
A80	0.3~1.7	16~40	双级, 风冷型	3.9	1.7	5.6	164	43 x 65 x 126
A80 t	0.3~1.7	16~40	双级, 风冷型	3.9	1.7	5.6	167	43 x 65 x 126
W80	0.3~1.7	16~40	双级, 水冷型	3.9	1.7	5.6	159	43 x 65 x 126
W80 t	0.3~1.7	16~40	双级, 水冷型	3.9	1.7	5.6	162	43 x 65 x 126