

KINEMATICA 品牌介绍

由瑞士 KINEMATICA 公司最早发明的定子 - 转子分散技术, 已经成为样品分散, 均质乳化的标准技术, KINEMATICA 公司也是一直站在这一技术的最前沿, 可以为样品处理提供从实验室到工业, 从标准到特殊的各种解决方案。堪称世界分散和均质设备制造的领导者。

KINEMATICA 确保高品质的产品, 遵循 ISO 9001, CE, 3A, EMV 标准; KINEMATICA 的均质装置, 是根据分散器在实验室、工厂和分散容积的实际应用而生产的, 处理量从 0.1 ml 到 150000 l/h

在大体积样品的分散方面, KINEMATICA 已经研发出了新的最好的解决方案, 包括过程粉碎方面在均质和混合技术领域, 与我们合作, 绝对是最佳的选择!

特点:
高性能的电机, 特殊的剪切分散头设计, 运转更稳、动能更大
对高、中、低粘中、低粘度物料均能处理



均质乳化机

名称	手持式均质乳化机	手持数显均质乳化机	经济型台式均质乳化机
型号	PT1200E	PT1300D	PT2500E
功率	100W	100W	500W
样品处理量范围	0.05 - 250 ml	0.05 - 250 ml	0.05 - 2000 ml
最大转速	25000rpm	30000 rpm	30000 rpm
噪音水平	76dB(A) at approx. 25000 rpm	65dB(A) at 30000 rpm	约 72dB(A) at 30000 rpm
工作环境	0-40 , 最大湿度 95%	0-40 , 最大湿度 95%	0-50 , 最大湿度 95%
尺寸	220 x 44 x 55 mm (LxWxH)	210x40x45 mm (Drive unit)	157 x 76 x 236 mm (LxWxH)
重量	0.44 kg	2.0 kg/0.6 kg	1.8 kg
订货号	11010025	11010030	11010055



名称	台式均质乳化机	标准型台式均质乳化机	数显程控式均质乳化机
型号	PT 10-35 GT	PT 6100D	PT 3100D
样品处理量范围	0.1 - 4000 ml	100 - 40000 ml	0.1 - 10000 ml
最大转速	30000 rpm	26500 rpm	30000 rpm
噪音水平	约 75 dB(A) / 25000rpm	82 dB (A) at 26' 500 rpm	≤ 73 dB (A) at 30' 000 rpm
工作环境	0-40 , 最大湿度 95%	0-40 , 最大湿度 95%	0-40 , 最大湿度 95%
尺寸	95 x 210 x 247 mm (LxWxH)	360 x 164 x 313 mm (LxWxH)	240 x 130 x 265 mm (LxWxH)
重量	3.2 kg	7.0 kg	3.8 kg
订货号	11010104	11010110	11010121

分散杯 :



可选支架 :

