

## 大容量磁力搅拌加热套

该系列搅拌器提供了极大的搅拌扭矩，使用磁力搅拌来代替传统的顶置式搅拌，最大适合的反应瓶容积为 72L。搅拌速度 100~1850rpm 可调，最高温度 450 。

订货号	适用烧瓶 容积 mL	内部深度 mm	功率 W	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
EMS115	5000	110	600	305	298	3.6
EMS117	12000	147	2@650	419	330	8.6
EMS119	22000	173	2@770	483	356	10.3
EMS121	50000	228	3@1000	610	420	20.4
EMS122	72000	259	2@2000	660	451	21.8



## GRIFFIN 烧杯加热套

柔软顺滑的内部织布，包容住整个烧杯，可用来放置易碎的 GRIFFIN 烧杯。所有型号都提供 4 英尺长的 3 线制电线及锁定插头。

订货号	适用烧瓶 容积 mL	最大适用烧 瓶直径 mm	功率 W	内部深度 mm	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
TM611	600	91	325	95	159	140	1.3
TM613	800	99	350	108	191	152	1.6
TM615	1000	109	430	114	191	152	1.6
TM617	2000	130	550	152	229	203	2.3
TM619	3000	147	630	165	229	203	2.3
TM621	4000	163	710	203	229	267	2.5



## 圆柱型反应瓶加热套

适合于常见的圆柱型反应瓶，可实现平滑的加热曲线和均匀的热量分布，防止树脂材料反应瓶的局部过热软化现象。

所有型号都提供 4 英尺长的 3 线制电线及锁定插头。

订货号	适用烧瓶 容积 mL	最大适用烧 瓶直径 mm	功率 W	内部深度 mm	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
TM561	500	117	250	64	191	127	1.4
TM563	1000	117	300	143	191	191	1.7
TM565	1500	117	380	168	191	229	1.8
TM567	2000	117	450	226	191	279	2.2
TM569	3000	117	600	254	191	318	2.7



## 金属材质反应瓶加热套

该系列加热套可以直接加热金属材质的容器，并提供高安全性和高效率。内部的玻璃纤维夹层防止加热盘管和反应瓶壁的直接接触。该类的加热套适合平底的圆柱型反应瓶。有专门的涂料油漆加热套供涂料行业使用，请联系我们。

所有型号都提供 1.2 m 长的 3 线制电线及锁定插头。

订货号	适用烧瓶 容积 mL	最大适用烧 瓶直径 mm	功率 W	内部深度 mm	外部直径 mm	外部高度 mm	重量 kg
TM631	1200	105	430	114	191	178	1.6
TM633	2000	124	550	140	229	203	2.3
TM635	3300	156	630	152	254	216	2.5
TM637	4000	165	700	159	254	216	2.6
TM639	5800	184	710	184	305	241	3.0
TM641	8000	203	1000	210	305	279	3.9

