



静音无油空气泵

中亚静音无油空气泵采用空气压缩技术及自动控制系统,将自然空气经过三级净化,除去空气中的水分、油污和杂质,经稳压装置后输出稳定、洁净的空气,输出量稳定。

替代高压钢瓶,使实验室气源仪器化;
安全可靠,配有过压、过流二级保护装置;
无压启动,无过流过热现象,压缩机使用寿命长;
输出流量提供两路输出
大容量储气罐,自动恒压控制,供气更稳定,压缩机工作时间更短而延长寿命。

技术参数

型号/名称	WYB-1A 静音无油空气泵	WYB-II 静音无油空气泵
订货号	ZY06001	ZY06002
输出流量 (ml/min)	0-1000 (0.4MPa 状态下)	0-2000 (0.4MPa 状态下)
输出压力 (MPa)	0-0.4	0-0.4
储气罐容量	12L	20L
外形尺寸 (L×W×H)	470×230×340	470×230×560
压力稳定性	< 0.003MPa	< 0.003MPa
重量 (Kg)	15	20
最大消耗功率 (W)	150	200
工作环境温度 (°C)	1-40	1-40
工作环境相对湿度	不大于 85%	不大于 85%



氢、空发生器

中亚氢、空发生器国内首先开发的氢、空一体化气源仪器,是在 SPGH 型高纯氢发生器和 WYB 型静音无油空气泵基础上,将两种一起巧妙的融合一体,并兼有单一气源所有特性,可以单独使用。使用寿命长,长期使用,性能不衰减。可适用于任何厂家生产的任何型号的气相色谱仪。

独立多级过滤装置,有效过滤水蒸气等微量杂质,采用无硫硅橡胶密封圈,保证高纯度气体输出,对检测器无任何影响;结构紧凑,使用方便,全自动操作,安全可靠。

氮气部分:自动防返碱,流量自动跟踪。

空气部分:大容量储气罐,自动恒压控制,供气更稳定,压缩机工作时间更短而延长寿命

两种气体可单独提供气体,也可同时供气

可定制其他流量型号

技术参数

型号/名称	SPGH-A 氢、空发生器	
订货号	ZY03001	
可产生气体	氢气	空气
输出流量 (ml/min)	0-350/650 (可选)	0-1000
纯度	优于 99.999%	无油干燥
输出压力 (MPa)	0-0.4	0-0.4
功率 (W)	120	150
外形尺寸 (L×W×H)	480×420×340	
重量 (Kg)	35	
工作环境温度 (°C)	1-40	
工作环境相对湿度	不大于 85%	不大于 85%