

便携式液体抽吸系统

液体抽吸系统(Bio-suction)是专门为生化培养后组织与培养液之分离所设计,是无菌操作台不可或缺的好搭档,其特色有:

- 采用无油式真空泵设计:使用无油式真空泵,免添加润滑油,不需保养,噪音值低且耐用
- 使用方便:多功能液体吸取组及脚踏开关,使用更方便
- 双重溢满保护装置:PC废液瓶中装有浮球装置,且在废液瓶与泵之间装有一片0.2 μ m的PTFE碟形滤片,此两道保护装置可防止废液溢满而被吸入泵腔内
- 可高温高压杀菌:废液瓶及碟形滤片均可用高压蒸气灭菌

Portable Bio-Suction Systems
BioVac 240

1 双重液体倒吸保护
Bio-Suction 系列在废液瓶中装置有一浮球,且在瓶子与泵的管路中间装有0.2 μ m的碟形滤片,此两道保护可防止液体过满吸入真空泵腔

2 可高温灭菌
废液瓶及滤片均可用高压灭菌锅灭菌

3 采用无油式真空泵
使用无油式真空泵无需保养,噪音值低且坚固耐用

4 坚固耐用的外壳
外壳材质为ABS,质量轻,外表明亮易于清洗

5 电线收纳箱
提供了收纳的方便性,脚踏开关使操作更为简便

6 CE 认证
高品质及安全性

技术参数



型号	BioVac 225	BioVac 235	BioVac 240
订货号	167225-22	167235-22	167240-22
抽气方式	隔膜式	隔膜式	活塞式
功率(W)	25	25	200
最低真空度(mbar)	100	100	80
最大流量(L/min)	25	35	40
脚踏开关	--	有	有
重量(kg)	4.3	6.9	12
外形尺寸(cm)	37X15X25	27X30X28	54X26X35

液体抽取套件

组合内配件名称	材质	数量
1、单爪抽取头	POM	1个
2、单爪不锈钢抽取头	主体:POM 不锈钢管:SUS304	1个
3、单爪可退tip塑胶抽取头	POM	1个
4、手持操作器	POM	1个
5、八爪不锈钢抽取头	主体:POM 不锈钢管:SUS304	1个
6、八爪可退tip塑胶抽取头	POM	1个
7、操作器置放座	ABS	1个

