

细胞培养专用滚瓶装置

台式滚瓶培养装置



三层Mini型滚瓶培养装置



三层小型滚瓶培养装置



Mini型台式滚瓶培养装置

- 精确转速控制
- 适用于少量培养液混合和搅拌
- 体积小巧
- 符合UL, CSA和CE标准

- 该装置非常适合于Wheaton 30mL或更大容积的血清瓶, 100-125mL培养基瓶或38x200mm培养管, 主要用于各种细胞培养的增殖, 例如, 鸡或鼠的单个胚胎细胞培养液, 非常便于观察。
- Wheaton Mini型台式滚瓶培养装置可以配套任何38~60mm直径且长度不超过240mm的滚瓶, 滚瓶的转速为: 3~45rpm (38mm滚瓶); 2~30rpm (60mm滚瓶)。如需在原设备基础上再叠加滚动层。

* 台式滚瓶培养装置可以根据需要配一层、两层、三层滚瓶架

技术参数

适用的滚瓶规格:38~60mm x 240mm (最大值)
滚瓶转速:

38 mm直径的滚瓶3~45 rpm
60mm直径的滚瓶2~30 rpm

外形尺寸: W x D x H32 x 32.5 x 18 cm

重量:8 kg

电源要求:100~240VAC, 50/60 Hz, 14W

附加滚动层套装

Mini型附加滚动层套装可以安装在Mini型台式滚瓶培养装置上, 每个附加层带有4个滚瓶位, 每台单层Mini型台式滚瓶培养装置最多可以附加2个该套装。

套装重量: 4.1 kg



订货号	描述	数量/包
W348923-F	单层Mini型台式滚瓶培养装置	1
W348920-CH	Mini型附加滚动层套装	1

小型台式滚瓶培养装置

- 适合玻璃滚瓶培养
- 可以配套较大的滚瓶
- 体积小巧
- 符合UL, CSA和CE标准

该滚瓶培养装置适合所有108~121mm直径且长度不超过290mm的滚瓶。安装在靠外侧的两个滚动轴可以换到内侧, 从而配套75mm直径的滚瓶。每层有2个滚瓶位。如需在原设备基础上再叠加滚动层。

* 台式滚瓶培养装置可以根据需要配一层、两层、三层滚瓶架

技术参数

适用的滚瓶规格:108~121 mm (最大值)
滚瓶转速:

110mm直径的滚瓶0.1~3.8 RPM

外形尺寸: W x D x H32 x 32.5 x 18 cm

重量:8 kg

电源要求.....100~240 VAC, 50/60 Hz, 14 W

附加滚动层套装

小型附加滚动层套装可以安装在小型台式滚瓶培养装置上, 每个附加层带有2个滚瓶位。每台单层小型台式滚瓶培养装置最多可以附加2个该套装。

套装重量: 4.1 kg



订货号	描述	数量/包
W348924-F	单层小型台式滚瓶培养装置	1
W348930-CH	小型附加滚动层套装	1