

通用水浴槽

温度范围: 室温 +5 ~ +95°C (可提供其它温度范围, 请咨询)

终身免维护水浴槽 (HIGH QUALITY)

高品质不锈钢加热盘管, 不生锈, 耐腐蚀
 高品质镜面不锈钢内槽, 不生锈, 耐腐蚀, 易清洁和消毒
 设备外壳为白色防腐涂层, 控制键盘为无缝防水键盘, 整机 IEC529
 防护等级为 IP43, 防水防尘

安全性 (SAFE)

无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关, 允许操作者湿手进行开机及设置, 并可防止意外液体喷溅损伤电路
 低液位报警保护功能, 工作及温度传感器位于浴槽内部不同高度, 当两个传感器感受到的温度相差 15 以上, 仪器则认为浴槽液位过低, 有干烧可能, 随即报警并自动切断电源
 最高温度上限报警保护功能, 因任何情况浴槽温度超过 105 时自动报警并切断电源

适用性 (COMFORTABLE)


三种型号可选, 各型号浴槽充液体积选择范围宽 (3~26L 任意可选), 适用于放置各种类型的器皿及样品
 三种型号都标配底部放水阀, 方便放液
 可选择配置全透明或不锈钢浴槽盖
 加热功率大, 控温技术先进, 确保快速稳定达到实验所需温度
 本机校准功能, 客户自行即可完成温度校准
 试管架, 三角瓶架, 浴槽盖, 防蒸发浮球等多种附件可选, 满足各类恒温应用

应用广泛性:

Wiggins 采用最先进的液体恒温设计理念和高标准的产品性能, 致力于服务实验室基础应用
 主要针对生物、制药以及化工实验室等典型的应用领域包括:
 细胞生物培养, 食品或药物分析样品前处理, 食品检测, 药物检测, 材料测试, 腐蚀试验, 以及其他分析样品的前期恒温

加热曲线:

溶液: 水



技术参数

| 订货号 | 型号 | 温度范围 | 分辨率 | 稳定性 | 加热功率 | 槽开口尺寸 | 外部尺寸 (含透明盖) | 内充容积 | 重量 |
|---------|------|------------|-----|------|------|--------------|-----------------|------|------|
| | | | | | kw | W x L / D cm | W x L / H cm | L | kg |
| 9WA1008 | WA8 | 室温 +5 --95 | 0.1 | ±0.2 | 2.0 | 23 x 27 / 14 | 29 x 32 x 28/44 | 3-8 | 8.5 |
| 9WA1012 | WA12 | 室温 +5 --95 | 0.1 | ±0.2 | 2.0 | 35 x 27 / 14 | 40 x 32 x 28/44 | 5-14 | 9.8 |
| 9WA1020 | WA20 | 室温 +5 --95 | 0.1 | ±0.2 | 2.0 | 50 x 30 / 18 | 56 x 35 x 32/49 | 8-26 | 14.2 |