

sto 174H
双通道温湿度记录仪(NTC/电容式)

比非常高的温湿度记录仪,用于监测室,生产车间及的温湿度。
德国USB接口连电脑上读取数据



testo 175 T1
内置单通道温度记录仪(NTC)

适用于冷藏或冷冻室的专业温度记录仪。
精密型的温度记录仪可长期监测温度,如:产品的运输。



testo 175 T2
双通道温度记录仪(内置及外置NTC)

同时监测环境温度及产品温度。
外置探头连接简单,如:食品探头可连续监测食品中心温度。



testo 175 T3
外置双通道温度记录仪(T/K)

同时监测两通道的温度值
记录及文档管理简便,如:同时监测供暖系统进水口及出水口管壁的温度。



testo 175 H1
外置双通道温湿度记录仪(NTC/电容式)

专业的温湿度记录仪,长期监测生产车间及仓库的温湿度。
外置温度传感器,响应快



testo 176 T1
内置单通道温度记录仪(Pt100)
金属外壳、高精度

适合恶劣环境下的高精度温度记录仪。
坚固的金属外壳,防止机械撞击对仪器造成的损害。



testo 176 T2
外置双通道温度记录仪(Pt100)
高精度

高精度的温度记录仪,可应用在食品行业及实验室等。
可连接高精度的Pt100探头监测制冷等环境的温度。



testo 176 T3
外置单通道温度记录仪(T/K/J)
金属外壳

可根据用户不同需求选择探头,同时记录四通道的温度值。
坚固的金属外壳,防止机械撞击对仪器造成的损害。



testo 176 T4
外置4通道温度记录仪(T/K/J)

可根据用户不同需求选择探头,同时记录四通道的温度值。
便于监测及数据处理,如:同时监测地暖系统进水口及出水口管壁的温度。



o 174H

电容湿度传感器	NTC
内置	1 x 内置
°F, °F, %RH	°C, °F
~ +70°C 内置	-35 ~ +55°C 内置
100% RH	-40 ~ 120°C 外置
5°C (-20 ~ +70°C)	± 0.5°C (-35 ~ +55°C)
5RH (2 ~ 98%RH)	± 0.7% of mv (+70.1 ~ +1000°C)
13% RH/K	0.1°C
0.1% RH	0.1°C
速率为15分钟/次时	3年
~ +70°C	测量速率为15分钟/次时
~ +70°C	-35 ~ +55°C
38 x 18.5 mm	-35 ~ +55°C
3R 2032锂电池	89 x 53 x 27 mm
)	3节AlMn或劲量AAA电池
n - 24 h	IP 65
00个数据	10 sec ~ 24 h
	1,000,000个数据

sto 174H
订货号: 0572 6560
订货号: 0572 0966

testo 175 T1

NTC	NTC
1 x 内置	1 x 内置, 1 x 外置
°C, °F	°C, °F
-35 ~ +55°C 内置	-35 ~ +55°C 内置
	-40 ~ 120°C 外置
± 0.5°C (-30 ~ +55°C)	± 0.5°C (-35 ~ +55°C)
0.1°C	0.1°C
3年	3年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-35 ~ +55°C	-35 ~ +55°C
-35 ~ +55°C	-35 ~ +55°C
89 x 53 x 27 mm	89 x 53 x 27 mm
3节AlMn或劲量AAA电池	3节AlMn或劲量AAA电池
IP 65	IP 65
10 sec ~ 24 h	10 sec ~ 24 h
1,000,000个数据	1,000,000个数据

testo 175 T1
订货号: 0572 1751

testo 175 T2

NTC	TC (T型, K型)
1 x 内置	2 x 外置通道
°C, °F	°C, °F
-35 ~ +55°C 内置	-50 ~ +400°C (Type T)
-40 ~ 120°C 外置	-50 ~ +1000°C (Type K)
± 0.5°C (-35 ~ +55°C)	± 0.5°C (-50 ~ +70°C)
0.1°C	± 0.7% of mv (+70.1 ~ +1000°C)
3年	3年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-35 ~ +55°C	-20 ~ +55°C
-35 ~ +55°C	-20 ~ +55°C
89 x 53 x 27 mm	89 x 53 x 27 mm
3节AlMn或劲量AAA电池	3节AlMn或劲量AAA电池
IP 65	IP 65
10 sec ~ 24 h	10 sec ~ 24 h
1,000,000个数据	1,000,000个数据

testo 175 T2
订货号: 0572 1752

testo 175 T3

NTC/电容湿度传感器	NTC/电容湿度传感器
2 x 外置通道	2 x 外置通道
°C, °F	°C, °F
-50 ~ +400°C (Type T)	-20 ~ +55°C
-50 ~ +1000°C (Type K)	-40 ~ +50°C
± 0.5°C (-50 ~ +70°C)	± 0.4°C (-20 ~ +55°C)
± 0.7% of mv (+70.1 ~ +1000°C)	0 ~ 100% RH
0.1°C	0.1°C, 1% RH
3年	3年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-20 ~ +55°C	-20 ~ +55°C
-20 ~ +55°C	-20 ~ +55°C
89 x 53 x 27 mm	149 x 53 x 27 mm
3节AlMn或劲量AAA电池	3节AlMn或劲量AAA电池
IP 65	IP 54
10 sec ~ 24 h	10 sec ~ 24 h
1,000,000个数据	1,000,000个数据

testo 175 T3
订货号: 0572 1753

testo 175 H1

NTC/电容湿度传感器	Pt100 class A
2 x 外置通道	1 x 内置通道
°C, °F, %RH, g/m³	°C, °F
-20 ~ +55°C	-35 ~ +70°C
-40 ~ +50°C	± 0.2°C (-35 ~ +70°C)
0 ~ 100% RH	± 0.4°C (-20 ~ +55°C)
0.1°C, 1% RH	0.1°C
3年	8年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-20 ~ +55°C	-35 ~ +70°C
-20 ~ +55°C	-40 ~ +85°C
149 x 53 x 27 mm	103 x 63 x 33 mm
3节AlMn或劲量AAA电池	1节锂电池 (1LH-5903)
IP 54	IP 68
10 sec ~ 24 h	1 sec ~ 24 h
1,000,000个数据	2,000,000个数据

testo 175 H1
订货号: 0572 1754

testo 176 T1

Pt100 class A	Pt100 class A
1 x 内置通道	2 x 外置通道
°C, °F	°C, °F
-35 ~ +70°C	-50 ~ +400°C
± 0.2°C (-35 ~ +70°C)	± 0.2°C (-50 ~ +200°C)
± 0.4°C (-20 ~ +55°C)	± 0.3°C (+200.1 ~ +400°C)
0.1°C	0.1°C
8年	8年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-35 ~ +70°C	-35 ~ +70°C
-40 ~ +85°C	-40 ~ +85°C
103 x 63 x 33 mm	103 x 63 x 33 mm
1节锂电池 (1LH-5903)	1节锂电池 (1LH-5903)
IP 68	IP 65
1 sec ~ 24 h	1 sec ~ 24 h
2,000,000个数据	2,000,000个数据

testo 176 T1
订货号: 0572 1761

testo 176 T2

Pt100 class A	Pt100 class A
2 x 外置通道	4 x 外置通道
°C, °F	°C, °F
-50 ~ +400°C	-200 ~ +400°C (Type T)
	-195 ~ +1000°C (Type K)
	-100 ~ +750°C (Type J)
	± 1% of mv (-200 ~ -100.1%)
	± 0.3°C (-100 ~ +70°C)
	± 0.5% of mv (+70.1 ~ +1000°C)
	0.1°C
	8年
	测量速率为15分钟/次时
	-20 ~ +70°C
	-40 ~ +85°C
	103 x 63 x 33 mm
	1节锂电池 (1LH-5903)
	IP 65
	1 sec ~ 24 h
	2,000,000个数据

testo 176 T2
订货号: 0572 1762

testo 176 T3

TC (T型, K型, J型)	TC (T型, K型, J型)
4 x 外置通道	4 x 外置通道
°C, °F	°C, °F
-200 ~ +400°C (Type T)	-200 ~ +400°C (Type T)
-195 ~ +1000°C (Type K)	-195 ~ +1000°C (Type K)
-100 ~ +750°C (Type J)	-100 ~ +750°C (Type J)
± 1% of mv (-200 ~ -100.1%)	± 1% of mv (-200 ~ -100.1%)
± 0.3°C (-100 ~ +70°C)	± 0.3°C (-100 ~ +70°C)
± 0.5% of mv (+70.1 ~ +1000°C)	± 0.5% of mv (+70.1 ~ +1000°C)
0.1°C	0.1°C
8年	8年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-20 ~ +70°C	-20 ~ +70°C
-40 ~ +85°C	-40 ~ +85°C
103 x 63 x 33 mm	103 x 63 x 33 mm
1节锂电池 (1LH-5903)	1节锂电池 (1LH-5903)
IP 65	IP 65
1 sec ~ 24 h	1 sec ~ 24 h
2,000,000个数据	2,000,000个数据

testo 176 T3
订货号: 0572 1763

testo 176 T4

TC (T型, K型, J型)	TC (T型, K型, J型)
4 x 外置通道	4 x 外置通道
°C, °F	°C, °F
-200 ~ +400°C (Type T)	-200 ~ +400°C (Type T)
-195 ~ +1000°C (Type K)	-195 ~ +1000°C (Type K)
-100 ~ +750°C (Type J)	-100 ~ +750°C (Type J)
± 1% of mv (-200 ~ -100.1%)	± 1% of mv (-200 ~ -100.1%)
± 0.3°C (-100 ~ +70°C)	± 0.3°C (-100 ~ +70°C)
± 0.5% of mv (+70.1 ~ +1000°C)	± 0.5% of mv (+70.1 ~ +1000°C)
0.1°C	0.1°C
8年	8年
测量速率为15分钟/次时	测量速率为15分钟/次时
-20 ~ +70°C	-20 ~ +70°C
-40 ~ +85°C	-40 ~ +85°C
103 x 63 x 33 mm	103 x 63 x 33 mm
1节锂电池 (1LH-5903)	1节锂电池 (1LH-5903)
IP 65	IP 65
1 sec ~ 24 h	1 sec ~ 24 h
2,000,000个数据	2,000,000个数据

testo 176 T4
订货号: 0572 1764

