

细胞培养专用低速搅拌器 (一体式)

特殊搅拌模式设计，非常适合细胞培养或其他生物培养液保护性的混合，适合高要求，无发热，长时间的运转，所有部件完全嵌入在不锈钢外壳中，防尘，防水，防腐蚀设计，IP64 保护等级，可以直接放在培养箱中使用



搅拌驱动单元和控制单元一体式设计，占地面积小，方便操作
 无发热，免维护的磁驱搅拌器
 大盘面设计，超级平整，易清洁
 使用免维护的 MAG 步进电机驱动，实现很低速度的平稳搅拌，也适用于粘稠的培养介质
 速度 5 到 250 rpm，适合搅拌子搅拌和各种细胞培养飞旋瓶的搅拌方式，低速无抖动，可以平稳均匀地对细胞培养液进行搅拌混合
 全密封的不锈钢外壳，保护等级为 IP64，对水汽，灰尘和细菌密封，易清洗
 特殊规格可以订制，材料和产品 2 年质量保证，原装德国进口产品

技术参数

型号	BioMIX1
显示控制方式	搅拌单元和显示器一体式
搅拌位数	1
每单位搅拌量 (ml)	5-5000
搅拌速度 (rpm)	2-250
搅拌功率 (W)	6
运转条件 ()	-10~50 (在 80% 湿度情况下)
外壳材料	不锈钢
电源	100-240V/50-60Hz/1.5A
外形尺寸 / 重量 (WxDxH mm/kg)	180 x 230 x 38 / 1.4
订货号	85001



细胞培养专用低速搅拌器 (分体式)

分体式设计，非常适合细胞培养或其他生物培养液保护性的混合，适合高要求，无发热，长时间的运转，所有部件完全嵌入在不锈钢外壳中，防尘，防水，防腐蚀设计，IP68 保护等级，可以直接放在生化培养箱，CO2 培养箱和水浴中使用



BIOMIX Drive 分体式搅拌驱动单元

无发热免维护的磁力搅拌器，可以有 1, 2, 3 或 4 个搅拌位
 大盘面设计，超级平整，易清洁
 使用免维护的 MAG 步进电机驱动，实现很低速度的平稳搅拌，也适用于粘稠的培养介质
 速度从 5 到 250 rpm，适合搅拌子和各种细胞培养飞旋瓶的搅拌方式，低速无抖动，可平稳均匀地对细胞培养液进行搅拌
 全密封的不锈钢外壳，保护等级为 IP68，对水、灰尘和细菌完全密封
 可以浸入水浴使用，也可以在 CO2 培养箱中长时间无发热运行
 特殊规格可以订制，材料和产品 2 年质量保证，原装德国进口

技术参数

型号	BIOMIX drive 1	BIOMIX drive 2	BIOMIX drive 3	BIOMIX drive 4	BIOMIX drive 6
搅拌位数	1	2	3	4	6
搅拌位距离 (mm)	--	140	140	140	130
每单位搅拌量 (ml)			5-5000		
搅拌速度 (rpm)			2-250		
搅拌功率 (W)			6/位		
运转条件 ()			-10~50 (在 100% 湿度情况下)		
外壳材料			不锈钢		
电压			48VDC		
外形尺寸 (mm)	180X180X38	130X270X38	130X410X38	270X270X38	245X375X38
保护等级	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
重量 (kg)	约 2.3	约 2.5	约 3.5	约 4.7	约 7.8
订货号	80001	80002	80003	80004	80006