
HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD

3-5N 中型台式低速常温离心机**产品特点：**

- ◎体积适中，兼容性比较好，适合中小型多功能实验要求。
- ◎微机控制，变频电机驱动。
- ◎液晶屏显示。
- ◎自动计算及设置离心力RCF值。
- ◎采用特殊减震器，具有自动平衡功能。
- ◎采用电子门锁，增强安全性。
- ◎多种不锈钢管架，更换方便。

HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD

技术参数:

| 型号 | 3-5N | | |
|-----------------|------------|----------------|---------------------|
| 最高转速 | 5000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A |
| 最大相对离心力 | 4390×g | 总功率 | 450W |
| 最大容量 | 4×250 ml | 离心腔直径 | 380mm |
| 定时范围 | 1min~99min | 整机噪声 | < 65dB (A) |
| 温度设置范围 | / | 外形尺寸(长×宽×高) | 530×430×340 (mm) |
| 温度精度 | / | 外包装尺寸(长×宽×高) | 620×520×450 (mm) |
| 最短加/减速时间 | 45s/48s | 净重 | 15kg |
| 转速精度 | ±20r/min | 毛重 | 17kg |
| 转子编号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
| 水平转子 SR3215 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |
| 水平转子SR3215/4100 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g | |
| 水平转子SR3215/0850 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | |
| 水平转子SR3215/0725 | 72x5ml | 4000rpm/2810×g | |
| 水平转子 SR1615 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |
| 水平转子 SR2415 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |
| 水平转子SR4250 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | |