

5-5R 落地式低速冷冻离心机



产品特点:

- ◎该系列稳定而不笨重，兼容性佳，能配大容量超轻转子。
- ◎微机控制；交流变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命；噪声低、振动小；配有多种转子，方便用户选用。
- ◎大屏幕液晶显示、可存储40组编程参数操作，操作简便。
- ◎可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式，可一键相互转换转速\离心力数值；
- ◎进口压缩机组，制冷加热双路控温、独特的散热系统，确保仪器制冷效果达到最佳。
- ◎设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。

HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD

技术参数：

| 型号 | 5-5R | | |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 最高转速 | 5500rpm | 支持电源 | VC 220±22V 50Hz 16A |
| 最大相对离心力 | 5330×g | 总功率 | 1500W |
| 最大容量 | 6×500ml | 整机噪声 | < 65dB (A) |
| 定时范围 | 1min~23H59min | 离心腔直径 | 500mm |
| 温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸(长×宽×高) | 825×625×910(mm) |
| 温度精度 | ±2.0℃ | 外包装尺寸(长×宽×高) | 930×730×1010(mm) |
| 最短加/减速时间 | 45s/50s | 净重 | 95kg |
| 转速精度 | ±20r/min | 毛重 | 105kg |
| 转子编号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
| SR4750 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | |
| SR4750/TK148 | 148孔脱帽吊篮 | 4000rpm/3900×g, φ13×75~106 | |
| SR4296 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | |
| SR4500 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | |
| SR4500/4245 | 4×24×5ml管架 | 4000rpm/3580×g | |
| SR6250 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | |
| SR4250 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | |
| SR2296 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |
| SR3215 | 32×15ml | 4000rpm/2810×g | |
| SR3215/4100 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g | |
| SR3215/850 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | |
| SR3215/725 | 72×5ml | 4000rpm/2830×g | |
| SR6500 | 6×500ml | 4000rpm/3890×g | |

备注：AR表示角转子，SR表示水平转子。