

**HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD****4-5N 大型台式低速常温离心机****产品特点：**

- ◎微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。
- ◎大液晶显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。
- ◎可分别设置离心力、RCF值，可相互换、可随时观察。
- ◎设有短时离心专用点动键。
- ◎10档加减速控制，9档自由停车时间可达540s以上，满足特殊分离品使用要求。
- ◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
- ◎采用电子门锁，全钢制内腔保护套。
- ◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。

**技术参数：**

型号	4-5N		
最高转速	5500rpm	支持电源	AC 220±22V 50Hz

**HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD**

最大相对离心力	5010×g	总功率	750W
最大容量	4×750ml	整机噪声	< 65dB (A)
定时范围	1min~99min59sec	离心腔直径	420mm
温度设置范围	/	外形尺寸(长×宽×高)	540×460×400 (mm)
温度精度	/	外包装尺寸(长×宽×高)	640×560×500 (mm)
最短加/减速时间	30s/30s	净重	50kg
转速精度	±20r/min	毛重	55kg
<b>转子编号</b>	<b>转子容量</b>	<b>转速/离心力</b>	
AR0650/F	6×50ml/尖底	5500rpm/5010×g	
SR4750	4×750ml	4000rpm/3580×g	
SR4296	4×2×96孔	4000rpm/3550×g	
SR4500	4×500ml	4000rpm/3580×g	
SR4500/4245	4×24×5ml 管架	4000rpm/3580×g	
SR4500/TK100	96孔脱帽吊篮	4000rpm/3580×g, φ13×75~106	
SR6250	6×250ml	4000rpm/3500×g	
SR4250	4×250ml	4000rpm/3500×g	
SR4250/TK100	48孔脱帽吊篮	4000rpm/3500×g, φ13×75~106	
SR2296	2×2×96孔	4000rpm/2300×g	
SR3215	32×15ml	4000rpm/2810×g	
SR3215/4100	4×50/100ml	5000rpm/4390×g	
SR3215/850	8×50ml	4000rpm/2810×g	
SR3215/725	72×5ml	4000rpm/2830×g	
<b>备注：AR表示角转子，SR表示水平转子。</b>			