

5-5N 落地式低速常温离心机



产品特点:

- ◎该系列稳定而不笨重，兼容性佳，能配大容量超轻转子。
- ◎微机控制；交流变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命；噪声低、振动小；配有多种转子，方便用户选用。
- ◎大屏幕液晶显示、可存储40组编程参数操作。
- ◎可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式，可一键相互转换转速\离心力数值；
- ◎设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。

HuNan HengNuo instrument equipment co., LTD

型号	5-5N		
最高转速	5500rpm	支持电源	VC 220±22V 50Hz 16A
最大相对离心力	5330×g	总功率	750W
最大容量	6×500ml	整机噪声	< 65dB (A)
定时范围	1min~23H59min	离心腔直径	500mm
温度设置范围	/	外形尺寸(长×宽×高)	825×625×910 (mm)
温度精度	/	外包装尺寸(长×宽×高)	930×730×1010 (mm)
最短加/减速时间	45s/50s	净重	70kg
转速精度	±20r/min	毛重	80kg
转子编号	转子容量	转速/离心力	
SR4750	4×750ml	4000rpm/3580×g	
SR4750/TK148	148孔脱帽吊篮	4000rpm/3900×g, φ13×75~106	
SR4296	4×2×96孔	4000rpm/3550×g	
SR4500	4×500ml	4000rpm/3580×g	
SR4500/4245	4×24×5ml管架	4000rpm/3580×g	
SR6250	6×250ml	4000rpm/3500×g	
SR4250	4×250ml	4000rpm/3500×g	
SR2296	2×2×96孔	4000rpm/2300×g	
SR3215	32×15ml	4000rpm/2810×g	
SR3215/4100	4×50/100ml	5000rpm/4390×g	
SR3215/850	8×50ml	4000rpm/2810×g	
SR3215/725	72×5ml	4000rpm/2830×g	
SR6500	6×500ml	4000rpm/3890×g	
备注：AR表示角转子，SR表示水平转子。			