

EFL300 数显筛分仪

新开发的 EFL300 筛分仪, 结合了 EFL2 筛分仪的最佳特性和最新的筛分仪技术。EFL300 筛分仪仍然非常稳健, 但比它的前身重量更轻且功能更强大。更重和更大的样品可以被 EFL300 筛分仪筛分。现在 EFL300 筛分仪的振幅设置标准化。重型的电动马达被电磁驱动系统取代。重量更轻意味着它可以被安装在地板上或者工作台上以适用于实验室和工厂环境。筛分参数可以通过远程控制单元设置。功能合理, 易于操作。

特点

新的电磁驱动
振幅可调
可安装在地板或者实验台上
适合湿式或干式筛分
通过外部接口数字控制
操作简单可靠
经济适用

详细规格:

筛分粒度范围: 20um~40mm
驱动/筛分模式: 电磁驱动/3 维筛分
最大处理量: 6kg
可容纳筛网数: 全高型 6 个, 半高型 12 个
加盖及承接盘 (直径 300mm)
振幅 (*): 0~2mm (数控设置 10 级)
振速: 3000/分钟 @50Hz
时间显示: 数字式 0: 10~99:55min
适合干筛: 是
适合湿筛: 是
筛网直径: 100/150/200/250/300/315mm, 8/12 英寸
筛塔最大高度: 可达 450mm
夹具: 快速释放夹具系统
类型: 落地式或桌面式
防护等级: IP54
电源供应: 不同电压
电源连接: 1-Phase
直径*高: 427*240mm (不含夹具)
净重: 45 千克
标准: CE
(*) 取决于负载

