

## DZF 真空干燥箱 - 真空度数显并控制

VACUUM DRYER WITH DIGITAL DISPLAY & CONTROL



DZF-LC 型

### 适用范围

电热真空干燥箱适用于科研、医疗、厂矿企事业单位，专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能向工作室充入惰性气体，特别对一些成份复杂的物品也能进行快速干燥。

### 结构特点

- LED 数码管显示，按键输入
- 微电脑智能控温，控温精确可靠
- 加热器位于箱内搁板上，并分别控温。加热时间短，均匀性好
- 工作室采用不锈钢板并抛光处理。确保产品的美观及经久耐用
- 钢化防弹双层玻璃门。确保工作时操作者的安全
- 箱门闭合松紧能调节，沿口采用硅橡胶密封圈确保工作室内的真空度，并可向工作室充入惰性气体(充气时注意气体压力应不大于 0.1MPa )
- 真空度采用微电脑程序控制数字显示。最大程序循环可达 99 次

型号	DZF-6090LC	DZF-6210LC
电源	AC220V 50Hz	
额定功率 (W)	1600 ± 10%	2200 ± 10%
控温范围 (°C)	50~200	
温度波动度 (°C)	±1	
真空度	<133pa	
工作室尺寸 (cm)	45x45x45	56x60x64
外形尺寸 (cm)	66x61x140	76x72x167
包装箱尺寸 (cm)	79x75x157	90x85x193
容积 (L)	91	215
隔板	2 块	3 块
净重 / 毛重 (kg)	145/195	
备注	真空程序控制	