

泵

Ismatec® 泵

流速范围

超低	低	中等	高
0.45-13 LPM			

## ISMATEC® 可冲洗式工艺泵

这些 IP65 等级泵是计量、灌装和批量编程的理想选择。这类泵具有很高的精确度，并可远程控制，是实验室和工艺自动化的完美选择。带不锈钢转子的铝泵头容易拆卸，便于清洗。

通过 7-按钮键盘可容易地对冲洗式工艺泵进行编程。可在方便阅读的 LED 显示屏上查看转速和流动方向。通过 5 VDC、10 VDC、0-20 mA 或 4-20 mA 输入来遥控启动/停止功能。

随机配备：驱动器、泵头和 6-ft (1.8-m) 带插头电源线。



泵管  
请参见第 124 页

### 规格

ISO9001:2008 经认证的供应商 CE 2 年保修期

速度设置：rpm 流速设置：μL/min 或 mL/min 最大压力：22 psi (1.5 bar) 工作周期：连续

78003-10

目录编号	每通道流速范围	通道	速度	轧辊	管道	远程控制输入	尺寸 (长 x 宽 x 高)	电源
UV-78003-10	0.45-3400 mL/min	1	1-240 rpm	3	泵 (请参见第 124页)	模拟输入, 触点闭合	8 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> " x 6" x 10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (22.0 x 15.2 x 26.0 cm)	85-264 VAC, 47-60 Hz

UV-78002-16 备用可冲洗式泵头


## ISMATEC® Flowmaster™ 泵

### 不锈钢材质——输送卫生级流体的理想选择

- 外壳具有 IP65 防护等级
- 可在几秒钟内更换管道！
- 易于拆卸，便于清洗

该泵符合生物技术、食品饮料，以及制药行业严格的卫生要求。带有可互换转子的三辊泵头可兼容管内径为 6.4-16.0 mm，壁厚为 1.6 和 3.2 mm 的管道。可接受 0-5 VDC、0-10 VDC、1-20 mA 或 4-20 mA 的输入信号，以实现远程控制速度。它具有多重过载保护，还有连接过程控制系统状态信息的广泛模拟接口。

随机配备：6-ft (1.8-m) 带插头的电源线。



泵管  
请参见第 124 页



不锈钢泵头可拆卸，便于清洗。

### 规格

ISO9001:2008 经认证的供应商 CE 2 年保修期

电源：120/240 VAC, 50/60 Hz 工作周期：连续

目录编号	每通道流速	通道	速度	轧辊	管道	尺寸 (宽x高x深)	电源
UV-78025-00	35 mL/min-13 L/min	1	5-500 rpm	3	泵 (请参见第 124页)	8 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> " x 10 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " x 19 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> " (22 x 26.2 x 49.9 cm)	120/240 VAC, 50/60 Hz