

GZX-DH- 系列电热恒温干燥箱

GZX-DH Series Electrothermal Thermostat Dryer

适用范围

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、灭菌之用。

结构特点

- 不锈钢货优质冷轧钢板, 使用安全、方便, 造型新颖、美观
- 设定温度具有保护装置, 采用微电脑智能控温仪控制温度, 设定测定温度均为数字显示, 控温精确、可靠
- 进风口开关方便、风道结构合理、工作室内温度均匀
- 自然对流通风式结构, 温度均匀性好
- 箱体采用优质薄钢板制成, 钢化玻璃内门
- S 型为铁内胆, BS/BS-II 型为镜面不锈钢内胆
- 工作室材料采用优质不锈钢或优质薄钢板制成
- 采用微电脑智能控温仪



GZX-DH-S/BS 电热恒温干燥箱



GZX-DH-BS-II 电热恒温干燥箱

| 型号 | 外形尺寸 (cm) | 工作室尺寸 (cm) | 包装箱尺寸 (cm) | 搁板 (块) | 额定功率 (w) | 净重 / 毛重 (Kg) | 主要技术参数 |
|--------------------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------------|--|
| | 长 x 宽 x 高 | 长 x 宽 x 高 | 长 x 宽 x 高 | | | | |
| 普通型 | | | | | | | 温控范围: 50~200℃ 温度波动: ±1℃ 温度均匀性: 不大于最高温度的 ±3.5% 定时: 1~9999min 电源: AC220V, 50Hz |
| GZX-DH · 260-TBS | 45x48x64 | 26x26x30 | 59x61x80 | 2 | 800 | 30/45 | |
| GZX-DH · 300-S/BS | 64x47x64 | 30x30x35 | 77x60x82 | 2 | 1200 | 35/55 | |
| GZX-DH · 400-S/BS | 72x57x75 | 40x40x45 | 87x69x94 | 2 | 1600 | 50/80 | |
| GZX-DH · 500-S/BS | 83x67x85 | 50x50x55 | 97x80x102 | 3 | 2000 | 75/110 | |
| GZX-DH · 600-S/BS | 93x78x105 | 60x60x75 | 105x91x123 | 3 | 3000 | 110/150 | |
| 新一代产品 | | | | | | | |
| GZX-DH · 300-BS-II | 63x59x53 | 30x30x35 | 76x72x70 | 2 | 850 | 35/55 | |
| GZX-DH · 400-BS-II | 68x63x63 | 40x40x45 | 81x70x80 | 2 | 1000 | 50/80 | |
| GZX-DH · 500-BS-II | 83x65x78 | 50x50x55 | 96x78x95 | 3 | 2000 | 75/110 | |
| GZX-DH · 600-BS-II | 93x74x98 | 60x60x75 | 106x88x115 | 3 | 3000 | 110/150 | |