

电热恒温水浴锅

ELECTROTHERMAL THERMOSTAT WATER BATH

适用范围

可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品等广泛用途。

结构特点

- 外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理，工作室及下框上框及盖顶均匀不锈钢板制成，箱体与工作室间填充优质保温材料，结构设计合理，抗蚀性强，造型美观，温控系统采用较可靠的调节控制装置，感热性强，灵敏度高，在使用范围内可任意调节，能直接测量箱内实际水温加热装置采用封闭式加热器，可直接浸入水中，热能损耗小
- S型数显式，微电脑智能控温仪显示设定温度和实际温度



| 型号 | HH-S11-1-S | HH-S11-2-S | HH-S11-4-S | HH-S11-6-S | HH-S11-8-S | HH-S21-4-S | HH-S21-6-S | HH-S21-8-S |
|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 规格 | 单孔 | 单列双孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 单列八孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 额定功率 (W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 工作室尺寸 (cm) | 18x18x9 | 30x18x9 | 60x18x9 | 90x18x9 | 120x18x9 | 30x30x9 | 45x30x9 | 60x30x9 |
| 外型尺寸 (cm) | 33x26x22 | 44x26x22 | 74x26x22 | 104x26x22 | 134x26x22 | 43x36x23 | 59x36x23 | 74x36x23 |
| 电源 | 220V ± 10%, 50Hz ± 2% | | | | | | | |
| 温控范围 (°C) | 室温 +5 ~ 100°C | | | | | | | |
| 恒温波动度 (°C) | ± 0.5 | | | | | | | |
| 温度均匀性 (°C) | ± 0.5 | | | | | | | |
| 包装箱尺寸 (cm) | 36x28x25 | 48x29x26 | 79x29x26 | 111x33x29 | 143x35x31 | 48x42x25 | 63x42x25 | 78x42x25 |
| 净重 / 毛重 (kg) | 4/5.5 | 5.5/7 | 10/11.7 | 12.5/20 | 15/27 | 6.2/7.8 | 7.8/9.5 | 9.5/11 |