

## YLX-H 系列藥品冷藏箱

### YLX-H SERIES MEDICINE STORAGE REFRIGERATOR

#### 适用范围

本产品适用于医疗卫生部门科研部门制药行业，经销部门冷藏药品，疫苗生物制品等。将温度设定在 4°C 或 5°C 时，可以临时用来保存新鲜血液。



#### 结构特点

- 本产品采用微电脑智能液晶显示温控仪
- 轻触式调节开关轻便灵活，并设有超温声光报警，报警范围可调
- 工作室采用优质不锈钢制成，外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理
- 制冷系统采用意大利扎努西技术的无氟环保型压缩机
- 隐蔽式化霜方式，化霜时对箱内温度无影响，可长期运行

#### 结构特点

- 外部材料：冷轧钢板粉体烤漆
- 箱体防凝露方式：热管防凝露方式
- 视窗防凝露方式：电热膜防凝露方式
- 内部材料：不锈钢板
- 外门：冷轧钢板粉体烤漆
- 视窗：多层中空钢化玻璃
- 搁板：1. 标准 3 块 2. 多段可调方式
- 隔热层：聚苯乙烯薄膜材料
- 温度控制器：液晶屏显示；按键输入
- 控温范围：2~18°C
- 温度控制方式：偏差控制开停方式
- 箱内循环方式：微风搅拌方式
- 温度波动度： $\leq \pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- 温度均匀性： $\leq \pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- 化霜方式：不影响箱内温度的自主切换化霜功能
- 定时范围：1. 1~9999min 2. 无定时连续运行
- 报警功能报警功能：高温报警、低温报警、温度探头损坏报警、制冷系统压力报警、断电报警
- 其他可选配功能：温度记录仪、微型打印机、GSM 远程报警及信息查询模块

| 型号           | YLX-150H  | YLX-200H  | YLX-250H  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 外形尺寸 (cm)    | 55x68x145 | 58x71x153 | 65x78x160 |
| 工作室尺寸 (cm)   | 45x40x90  | 48x43x98  | 55x44x106 |
| 包装箱尺寸 (cm)   | 69x77x170 | 72x80x177 | 91x87x200 |
| 公称容积 (L)     | 150       | 200       | 250       |
| 净重 / 毛重 (kg) | 95/138    | 103/147   | 115/157   |
| 额定功率 (W)     | 530       | 700       | 880       |