



高效生产率
设备维护简单
无损耗
导线的完整性

SYLADE 的优势

- ▣ 剥线速度快、效率高
- ▣ 高品质的剥线质量
- ▣ 设计紧凑，符合人体工学
- ▣ 创新、安全可靠的技术



SYLADE 7 特点

- ▣ 线缆独立插入
- ▣ 环形激光切割
- ▣ 兼容处理单芯线、多芯线以及屏蔽绞和线
- ▣ 可剥绝缘种类: 聚四氟乙烯/特氟龙·卡普顿·全氟共聚物·聚酰胺(尼龙)等
- ▣ 可处理线缆外径0.5 mm- 7mm (美线规6-26)
- ▣ 标准剥线长度2-72 mm
- ▣ 选配: 可将剥线长度增加到 200mm
- ▣ 选件: 脚踏控制

- ▣ 台式系统
- ▣ 重量: 16 千克 (35 lbs)
- ▣ 电源要求: 90-230 VAC/50-60 赫兹
- ▣ 耗电量: < 200 瓦
- ▣ 噪声级: < 65 分贝
- ▣ 激光等级: 开放式车间·常规操作下使用1 级激光
- ▣ 界面: 3.5 英寸控制屏幕
- ▣ 烟雾回收: 集成前置过滤设备
- ▣ 提供转接插头·可选择连接内部排气系统
- ▣ 质量保证 : 12 个月
- ▣ 达到CE, FDA, FCC标准



优化生产

SYLADE 提供安全高效的激光技术、人性化的系统，一个紧凑简洁、低成本维护的剥线方案，SYLADE秉承LASELEC公司可信赖、设计精益求精的传统。

SYLADE使用激光切割导线绝缘层，所以剥线过程没有任何身体接触。

无论线缆形状如何（甚至是混合多导体线缆的护套），激光剥线使得质量稳定可靠，具有高度一致性。

SYLADE 剥线操作简便

用户只需选择剥离程序，调整剥离长度（如果需要），然后插入线缆

SYLADE 系统以创纪录的时间确保高品质的剥线质量

热切期盼您随时与我们联系，我们可以对您的线缆样品进行免费测试。

所有商标都是其各自公司的财产。
文件仅供参考
规格如有变更，恕不另行通知

上海尔迪仪器科技有限公司
上海市闵行区新龙路1333弄27号708室
Tel: 021-61552797 Fax: 021-33250320
lizhipeng@edi-sh.com
www.edi-sh.com