

油气回收检测仪

YQJY-2 型油气回收检测仪



产品型号：YQJY-2

一、产品简介

油气回收智能检测仪 YQJY-2 作为新一代加油站油气回收检测设备，集系统密闭性、液阻、气液比检测于一体，具备检测过程数据自动记录、存储，检测完成后现场打印检测结果、签字确认等人性化功能，每台仪器可存储上百个加油站的检测数据，检测数据可以长期保存、重复打印。智能型检测仪使得加油站油气回收验收工作更加**简捷、高效、统一、规范，便于管理**。其特点如下：

- ◇1、**无纸记录，“存储”代替“记忆”**，进入加油站后输入加油站信息，包括加油站编号、加油机数量、加油枪数量、罐空及标准限值，加油站及检测信息将长期保存；
- ◇2、**“一键式”密闭性检测**，密闭性检测时，调压至 500Pa，按一下“ok”键确认，仪器每隔一分钟自动记录一次压力值，记录 5 个压力值，并可以完成与标准限值的对照；
- ◇3、**“三键式”液阻检测**，液阻检测时，调流量至 18L/Min，按一下“ok”键确认，仪器自动记录此时的压力值，无需人员记录，只要继续调节流量到 28L/Min、38L/Min 后，分别按下“ok”键，即可完成液阻检测
- 4、**“免计算器式”气液比检测**，气液比检测时，只需将加油量通过键盘输入，即可显示气液比值，并自动记录，以备打印；
- 5、**“票据式检测清单”现场打印**，检测完成后，在加油站的中控室，将设备与配置的专用票据打印机连接，可打印出包括加油站名称、加油站编号、测试时间、加油机数量、加油枪、数量、加油站罐空等信息，以及密闭性、液阻、气液比等测试数据的票据清单，检测人员、加油站负责人签字后生效，成为日后凭证；

该套设备包括**油气回收智能检测仪、加油枪适配器、油桶、工具箱及配件**，具有高通用性，体积小，携带方便，操作简单等优点。

二、性能指标

压力范围：0-5KPa 分辨率 1Pa 精度 0.2%

流量范围: 10~150L/min 分辨率 0.01L 精度 1%

计时精度: 0.01s

电 源: DC 6V 持续工作 6 个月以上 (可达 1 年以上)

环境温度: -20℃~60℃

重 量: 15Kg

外型尺寸: 490x435x245mm

防爆标志: EXib11BT3

防爆合格证号: CE092090

打印机电源: AC220V

打印机寿命: 7500000 行

2015 年 3 月 1 日: 柴静向多家视频网站免费奉献了空气污染深度调查纪录片——《柴静雾霾调查：穹顶之下》。

在纪录片中，柴静试图在纪录片中回答三个问题，“雾霾是什么？它从哪儿来？我们怎么办？”

《穹顶之下》全片 103 分钟，片中柴静走访多个污染现场寻找雾霾根源，赴多国实地了解治污经验，并从国家层面和个人层面提出了行动方案。

片中 97:45 分处，柴静陪同环境监察支队检测加油站回收装置中使用我司 YQJY-2 型油气回收检测仪进行检测