

DZF 真空干燥箱

VACUUM DRYER



DZF-Z 真空干燥箱

适用范围

该产品适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥、加热处理等试验。

结构特点

※ 方型

- 微电脑智能控温仪，控温精确可靠
- 长方体工作室，使有效容积达到最大限度
- 工作室采用优质冷轧或不锈钢板制成，供用户选择
- 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度
- 钢化防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然



真空干燥箱（方型）

型号	DZF-0B	DZF-1B	DZF-6090Z	DZF-6210Z
电源	AC220V 50Hz			
额定功率 (w)	0.5k	1.4k	1.6k	2.2k
控温范围 (°C)	50~200	50~250	50~200	
温度波动度 (°C)	±1			
真空度	<133pa			
工作室尺寸 (cm)	30x30x28	42x35x37	45x45x45	56x60x64
外形尺寸 (cm)	58x57x45	71x59x53	66x61x140	76x72x167
包装箱尺寸 (cm)	70x64x60	82x70x69	79x75x157	90x85x193
隔板	1 块 (铝制)	2 块 (铝制)	2 块 (电热)	3 块 (电热)
净重 / 毛重 (kg)	35/50	75/106	105/155	145/195
备注	DZF-6090Z/6210Z: 真空度可自动控制, 接到订单后, 生产周期 30 天			

※DZF-0B/DZF-1B 真空泵客户需自配