

YHG 远红外快速干燥箱

FAR INFRARED RAPID DRYER

适用范围

该产品采用高效、低耗的远红外加热技术，对快速干燥工作和测试样品都有良好效果，可广泛应用于工业、农业、医疗和科研项目及实验室。

结构特点

- 该产品由箱体、远红外加热辐射器、温度调节器、电路控制部分等
- 红外热辐射加热方式，高效迅速
- 温度控制采用微电脑智能控温仪控温
- 使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次
- S型为铁内胆，BS/BS-II型为镜面不锈钢内胆
- 箱体为冷轧钢板表面静电烤漆，美观实用
- 复式箱门，BS-II具有观察窗
- 超温保护，传感器断路/短路保护



YHG 型远红外快速干燥箱



YHG-II 型远红外快速干燥箱

| 型号 | 外形尺寸 (cm) | 工作室尺寸 (cm) | 包装箱尺寸 (cm) | 搁板 (块) | 额定功率 (w) | 净重 / 毛重 (Kg) | 温控范围 | 电源电压 | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|-------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| | 长 x 宽 x 高 | 长 x 宽 x 高 | 长 x 宽 x 高 | | | | | | |
| YHG-300-S/BS | 64x47x64 | 30x30x35 | 77x60x81 | 2 | 1000 | 36/56 | 50-300℃ | 220V 50Hz | |
| YHG-400-S/BS | 73x58x76 | 40x40x45 | 86x71x94 | 2 | 1200 | 51/81 | | | |
| YHG-500-S/BS | 83x67x85 | 50x50x55 | 96x80x102 | 3 | 1600 | 76/111 | | | |
| YHG-600-S/BS | 93x78x106 | 60x60x75 | 106x91x123 | 3 | 1900 | 111/151 | | | |
| YHG-400-BS-II | 73x56x70 | 40x40x45 | 86x70x87 | 2 | 1200 | 51/81 | 50-250℃ | | 220V 50Hz |
| YHG-500-BS-II | 83x67x81 | 50x50x55 | 96x80x98 | 3 | 1600 | 76/111 | | | |
| YHG-600-BS-II | 93x77x91 | 60x60x75 | 106x90x108 | 3 | 1900 | 111/151 | | | |