

2015 年 1 月启用

已取得 ISO9001 质量管理体系认证

产 品 价 目 表

常州国宇仪器制造有限公司

地 址：江苏省金坛市凤凰城工业园 19-1

电 话：0519-82321270、82311270、82686661

开户行：金坛市建设银行南环支行

帐 号：32001626448052501271

联系人：杨国生

手 机：013806142872

网 址：www.czguoyu.com

E-mail：czguoyu@126.com

联系人：杨 铮

手 机：18961115291

传 真：0519-82321270

Q Q：371967284

一、数显恒温振荡器（摇床）

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价 (元)	主要技术参数
1	SHY-2	水浴恒温振荡器	5300	旋转式数显测速、数显控温、频率 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
2	SHY-3	水浴恒温振荡器	5300	旋转式数显测速、数显控温、频率 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
3	SHY-2A	水浴恒温振荡器	5800	旋转、往复式双功能数显测速、数显控温、频率 60-300 次 / 分
4	WHY-2	水浴恒温振荡器	4700	往复式数显测速、数显控温, 室温 -100℃, 频率 60-300 次 / 分
5	SHA-C	水浴恒温振荡器	4500	定时 5-120 分、频率 60-300 次 / 分、工作方式: 往复式
6	SHA-2	冷冻水浴恒温振荡器	10000	控温范围 5-100℃, 精度 ± 0.2℃, 回旋式, 振幅: 20mm
7	SHA-B	水浴恒温振荡器	6800	旋转、往复式数显测速、数显控温, 室温 -100℃, 频率 60-300 次 / 分
8	SHZ-82	水浴恒温振荡器	4500	振幅 20mm、频率启动 -300 次 / 分可调, 室温 -100℃, 工作方式: 回旋式
9	THZ-82	气浴恒温振荡器	4500	振幅 20mm、频率启动 -300 次 / 分可调, 室温 -50℃, 工作方式: 回旋式
10	THZ-82A	气浴恒温振荡器	4800	频率 300 次 / 分可调, 室温 -50℃, 工作方式: 回旋式, 数显测速
11	ZD-85	气浴恒温振荡器	5800	数显测速、数显控温, 室温 -50℃, 工作方式: 旋转往复式双功能
12	ZD-88	全温气浴振荡器	16800	控温范围: 5℃~50℃, 频率启动 -260 次 / 分, 无级调速, 振幅: 20mm
13	CHA-S	气浴恒温振荡器	4500	振幅 20mm、频率 300 次 / 分可调, 室温 -50℃, 工作方式: 往复式
14	CHA-SA	气浴恒温振荡器	4800	频率 300 次 / 分可调, 室温 -50℃, 工作方式: 往复式, 数显测速
15	SHY-2HS	水浴恒温恒速振荡器	5800	旋转式, 数显控温, 控温范围: 室温 -99.9℃, 精度: ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-24 小时 59 分, 频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
16	WHY-2HS	水浴恒温恒速振荡器	5200	往复式, 数显控温, 控温范围: 室温 -99.9℃, 精度: ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-24 小时 59 分, 频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
17	SHY-2AHS	水浴恒温恒速振荡器	6300	旋转、往复式双功能, 数显控温, 控温范围: 室温 -99.9℃, 精度: ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-24 小时 59 分, 频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
18	THZ-82AHS	气浴恒温恒速振荡器	5300	回旋式, 数显控温, 控温范围: 室温 -50℃, 精度: ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-24 小时 59 分, 频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
19	CHA-SAHS	气浴恒温恒速振荡器	5300	往复式, 数显控温, 控温范围: 室温 -50℃, 精度: ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-24 小时 59 分, 频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
20	ZD-85A	气浴恒温恒速振荡器	6300	旋转、往复式双功能, 数显控温, 控温范围: 室温 -50℃, 精度: ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-24 小时 59 分, 频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm
21	GS-GQZ	光照全温振荡器	18540	无刷直流电机, 数显控温, 控温范围: 有光照 10-50℃, 无光照 5-50℃, 精度 ± 0.5℃, 恒速装置, 电子定时: 0-9999 分钟, 频率: 40-300 次 / 分, 容量: 500ml × 30 个, 光照强度: 3000LX, 四组光照, 开关控制, 振幅: 20mm
22	HY-45	气浴恒温生物摇床	10000	旋转式, 无刷直流电机, 控温范围: 室温 -50℃, 精度: ± 0.5℃, 电子定时: 0-9999 分钟, 频率: 40-300 次 / 分, 振幅: 25mm, 标配装瓶量: 1000ml × 4, 500ml × 9, 250ml × 16, 150ml × 25 各一套, 外形尺寸: 690 × 470 × 600mm
23	HY-45	冷冻气浴恒温摇床	14800	旋转式, 无刷直流电机, 控温范围: 5℃~50℃, 精度: ± 0.5℃, 电子定时: 0-9999 分钟, 频率: 40-300 次 / 分, 振幅: 25mm, 标配装瓶量: 1000ml × 4, 500ml × 9, 250ml × 16, 150ml × 25 各一套
24	ZD-88B	大容量气浴恒温振荡器	12800	控温范围: 室温 -50℃, 振荡频率: 60-300 次 / 分, 振幅: 20mm, 控温精度: ± 0.5℃, 工作方式: 回旋, 工作尺寸: 820 × 500mm
25	SY-88B	大容量水浴恒温振荡器	12800	旋转式, 无刷直流电机, 控温范围: 环境温度: +5℃~100℃, 振荡频率: 40~280 次 / 分, 振幅: 30mm, 定时范围: 0-9999 分钟
26	DQHZ-2001A	大容量全温振荡培养箱	20000	采用无刷直流电机, 恒速运转, 振荡频率: 40~300 转 / 分, 定时范围: 0~9999 分, 恒温范围: 0~60℃, 容量: 250ml × 72 个, 500ml × 50 个, 振荡幅度: 26mm

二、调速多用振荡器（摇床）

序号	型号	产品名称	出厂价 (元)	主要技术参数
1	ZD-2	调速多用振荡器	980	无级调速 80-300 次 / 分配不锈钢弹簧夹具载重 20kg, 振幅 20mm
2	ZD-3	调速多用振荡器	1420	无级调速 80-300 次 / 分配不锈钢弹簧夹具载重 20kg, 数显测速
3	ZD-4	调速多用振荡器	1520	无级调速 80-300 次 / 分配不锈钢弹簧夹具定时 5-120 分钟, 数显测速
4	HY-1	垂直多用振荡器	1800	工作方式: 垂直振荡, 定时范围: 5-120 分, 频率启动 -280 次 / 分可调
5	HY-1A	垂直多用振荡器	2200	工作方式: 垂直振荡, 定时范围: 0-9999 分, 恒速装置, 频率启动 80-300 次 / 分
6	HY-2	水平多用振荡器	980	工作方式: 水平往复式, 定时范围 5-120 分, 频率启动 -300 次 / 分

二、调速多用振荡器（摇床） 订货热线电话：0519-82321270、82311270
QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价 (元)	主要技术参数
7	HY-3	多功能振荡器	2700	工作方式:水平往复,垂直振荡,频率起动 -300 次 / 分
8	HY-3A	多功能振荡器	3200	工作方式:水平往复,垂直振荡,频率 80-300 次 / 分,定时范围:0-9999 分,恒速装置
9	HY-4	调速多用振荡器	890	无级调速起动 -300 次 / 分,120 分任意定时,不锈钢弹簧夹具往复式
10	HY-5	回旋式振荡器	1520	工作方式:回旋式,定时 5-120 分,频率起动 -300 次 / 分,振幅 20mm
11	HY-5A	回旋式振荡器	1800	工作方式:回旋式,定时 5-120 分,频率起动 -300 次 / 分,数显测速
12	HY-6	双层调速振荡器	4800	工作方式:回旋式,定时 5-120 分,频率起动 -220 次 / 分,夹具可定做
13	HY-6A	双层调速振荡器	5200	工作方式:回旋式,定时 0-9999 分,频率 80-220 次 / 分,恒速装置
14	HY-A	往复式大型摇床	7800	工作面积:1000×800mm,恒速装置,电子定时 0-9999 分钟,振荡频率:
15	HY-B	回旋式大型摇床	8800	60-260 次 / 分,采用大功率直流电机,振荡平稳可靠,不锈钢弹簧夹具。
16	MM-1	微量振荡器	360	微量血清等用配置 96 孔“U”、“V”型血凝板各一块无级速度
17	ZW-A	微量振荡器	460	微量血清等用配置 96 孔“U”、“V”型血凝板各一块无级速度
18	ZW-B	青霉素振荡器	480	又称药物振荡器 20 孔,每次 20 瓶,频率起动 -3000 次 / 分可调
19	KS	康氏振荡器	890	往复式无级调速 80-300 次 / 分,分液漏斗专用夹具,振幅 20mm
20	SZ-1	快速混匀器	350	又称漩涡混合器,频率起动 -3000 次 / 分,功率:30W
21	TS-A	脱色摇床	890	工作面积 280×220mm,工作方式:往复式,频率起动-80 次/分
22	TY-80S	脱色摇床	1180	工作面积 280×220mm,工作方式:回旋式,频率起动-80 次/分
23	TS-B	脱色摇床	890	工作面积 280×220mm,工作方式:翘翘板,频率起动-80 次/分
24	HY-8A	大容量振荡器	5200	工作面积 700×620mm,恒速装置,电子定时:0-9999 分钟
25	DZ-9001	大容量振荡器	9000	回旋式,振幅:30mm,频率:50~300rpm,无刷直流电机,定时范围: 0-9999 分钟,容量:250ml×48 只烧瓶,负载:50kg,功率:100W

三、培养箱

序号	型号	产品名称	出厂价 (元)	主要技术参数
1	150A SHX-150	数显生化培养箱	6500	控温范围 5-50℃,容积 150L,湿度均匀度 ± 0.5℃,制冷功率 105W
2	250B SHX-250	数显生化培养箱	6900	控温范围 5-50℃,容积 250L,湿度均匀度 ± 0.5℃,制冷功率 125W
3	150C GZX-150	数显光照培养箱	8800	控温范围 10-50℃,容积 150L,光照度 ≥ 2500LX,定时循环钟
4	250D GZX-250	数显光照培养箱	9800	控温范围 10-50℃,容积 150L,光照度 ≥ 2500LX,定时循环钟
5	BS-1E	数显振荡培养箱	10600	控温范围 5-50℃,容积 130L,一组振荡频率 0-200 转 / 分,恒速装置
6	BS-2F	数显振荡培养箱	20000	控温范围 5-50℃,容积 260L,二组振荡频率 0-200 转 / 分,恒速装置
7	160G ZHP-160	数显振荡培养箱	12000	控温范围 4-60℃,容积 160L,一组振荡频率 0-200 转 / 分,恒速装置
8	250H ZHP-250	数显振荡培养箱	15000	控温范围 4-60℃,容积 250L,一组振荡频率 0-200 转 / 分,恒速装置
9	MHP-160FE	霉菌培养箱	7800	工作室尺寸 160L,温度范围 0-60℃,湿度范围 50-90%RH,带灭菌功能
10	MHP-250FE	霉菌培养箱	9600	工作室尺寸 250L,温度范围 0-60℃,湿度范围 50-90%RH,带灭菌功能
11	LHP-250HE	人工气候箱	19800	工作室尺寸 250L,光照 10-50℃,无光照 5-50℃,12000LX,光照四级可调,两面光照
12	LHP-300HE	人工气候箱	21800	工作室尺寸 300L,光照 10-50℃,无光照 5-50℃,12000LX,光照四级可调,三面光照

三、培养箱

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数		
13	101-0A	鼓风干燥箱	3800	工作室尺寸:350×350×350,不锈钢内胆	1.温度:室温~300℃ 2.波动度≤±1℃ 3.均与度≤1.5℃ 4.数显控温仪控温 5.超温报警保护装置	
14	101-1A	鼓风干燥箱	4100	工作室尺寸:350×350×450,不锈钢内胆		
15	101-2A	鼓风干燥箱	4500	工作室尺寸:450×450×550,不锈钢内胆		
16	101-3A	鼓风干燥箱	5680	工作室尺寸:500×600×750,不锈钢内胆		
17	101-4A	鼓风干燥箱	11600	工作室尺寸:800×800×1000,不锈钢内胆		
18	DHP-260	电热恒温培养箱	2000	不锈钢工作室尺寸(mm):260×260×300	室温+5℃~65℃ 波动度≤±0.5℃ 均与度≤1℃ 搁架负荷:45kg/m ²	
19	DHP-300	电热恒温培养箱	2100	不锈钢工作室尺寸(mm):300×300×360		
20	DHP-360	电热恒温培养箱	2300	不锈钢工作室尺寸(mm):360×360×420		
21	DHP-420	电热恒温培养箱	2800	不锈钢工作室尺寸(mm):420×420×500		
22	DHP-500	电热恒温培养箱	3900	不锈钢工作室尺寸(mm):500×500×600		
23	DHP-600	电热恒温培养箱	4800	不锈钢工作室尺寸(mm):600×600×710		
24	GNP-9050	隔水式恒温培养箱	4000	350×350×400	智能数显控温,不锈钢内胆,带观察窗,温度波动±0.5℃,具有超温报警、水位报警、定时功能。定时范围:1-9999min 升级型除以上功能外,还具有智能控温,液晶显示,双层门结构,温度波动±0.3℃,可配RS-485接口,温度记录打印。	
25	GNP-9080	隔水式恒温培养箱	5000	400×400×500		
26	GNP-9160	隔水式恒温培养箱	6500	500×500×650		
27	GNP-9270	隔水式恒温培养箱	8200	600×600×750		
28	GNP-9050E	隔水式恒温培养箱	4600	350×350×400		
29	GNP-9080E	隔水式恒温培养箱	5500	400×400×500		
30	GNP-9160E	隔水式恒温培养箱	7180	500×500×650		
31	GNP-9270E	隔水式恒温培养箱	9200	600×600×750		
32	ZNP-50	种子发芽箱	3600	350×350×420		控温范围(℃) 室温+5~50
33	ZNP-100	种子发芽箱	5100	420×360×530		
34	CHP-80S	二氧化碳培养箱	14000	80L	控温范围(℃) 室温+5~50	
35	CHP-160S	二氧化碳培养箱	20000	160L		
36	CHP-240S	二氧化碳培养箱	25000	240L		
37	CHP-80Q	二氧化碳培养箱	13000	80L		
38	CHP-160Q	二氧化碳培养箱	18000	160L		
39	CHP-240Q	二氧化碳培养箱	23000	240L		
40	CHP-80HE	二氧化碳培养箱	33000	80L	控温范围(℃) 室温+3~65	
41	CHP-160HE	二氧化碳培养箱	39000	160L		
42	CHP-240HE	二氧化碳培养箱	43000	240L		
43	LHP-160	恒温恒湿培养箱	10000	160L	0~60 控温范围(℃) 50-90%RH	
44	LHP-250	恒温恒湿培养箱	13000	250L		
45	LHP-300	恒温恒湿培养箱	14500	300L		
46	LHP-400	恒温恒湿培养箱	17000	400L		
47	LHP-500	恒温恒湿培养箱	20000	500L		

三、培养箱

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数		
48	LHP-160E	恒温恒湿培养箱	14200	160L	0~60 控温范围(℃) 50-90%RH	升级型除以上功能外,还具有智能控温控湿液晶屏,可编程控制。湿度波动±50%RH,内置加湿器,可配RS-485接口和选配嵌入式打印机。
49	LHP-250E	恒温恒湿培养箱	17200	250L		
50	LHP-300E	恒温恒湿培养箱	19700	300L		
51	LHP-400E	恒温恒湿培养箱	23200	400L		
52	LHP-500E	恒温恒湿培养箱	27000	500L		

四、低速、高速离心机

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数		
1	800	圆形电动离心机	500	容量 6×20ml,4000 转 / 分,有级调速(出口产品)		
2	800	电动离心机	560	最高转速 4000 转 / 分,功率 40W,定时 0-60 分,容量 6 × 20ml		
3	80-1	电动离心机	710	最高转速 4000 转 / 分,功率 40W,定时 0-60 分,容量 12 × 20ml		
4	80-2	电动离心机	780	最高转速 4000 转 / 分,功率 60W,定时 0-60 分,容量 12 × 20ml		
5	YXJ-1	电动离心机	560	最高转速 4000 转 / 分,功率 40W,定时 0-60 分,容量 6 × 20ml		
6	YXJ-2	高速电动离心机	2100	最高转速 16000 转 / 分,功率 80W,定时 0-60 分,容量 12 × $\frac{1.5}{0.5}$ ml		
7	TGL-16	高速电动离心机	1800	最高转速 16000 转 / 分,功率 80W,定时 0-60 分,容量 12 × $\frac{1.5}{0.5}$ ml		
8	80-3	数显电动离心机	1680	最高转速 4000 转 / 分,功率 80W,定时 0-60 分,容量 12 × 20ml		
9	LD-3	台式电动离心机	2980	容量 6 × 50ml,4000 转 / 分,无级可调		
10	LD-4	落地式电动离心机	3680	容量 4 × 100ml,12 × 10ml,4000 转 / 分,无级可调		
11	LD-5	台式电动离心机	3800	容量 6 × 50ml,4000 转 / 分,无级可调		

五、水浴锅、水箱

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数		
1	HH-S1	恒温水浴锅	460	尺寸 160 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 600W,精度: ± 1℃		
2	HH-S2	恒温水浴锅	480	尺寸 305 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 800W,精度: ± 1℃		
3	HH-S4	恒温水浴锅	580	尺寸 310 × 310 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1000W,精度: ± 1℃		
4	HH-S6	恒温水浴锅	680	尺寸 470 × 310 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1500W,精度: ± 1℃		
5	HH-S8	恒温水浴锅	800	尺寸 610 × 310 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1800W,精度: ± 1℃		
6	HH-4	单列恒温水浴锅	680	尺寸 610 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1200W,精度: ± 1℃		
7	HH-6	单列恒温水浴锅	830	尺寸 910 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1500W,精度: ± 1℃		
8	HH-8	单列恒温水浴锅	1250	尺寸 1200 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 2000W,精度: ± 1℃		
9	HH-S1	数显恒温水浴锅	560	尺寸 160 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 600W,精度: ± 0.5℃		
10	HH-S2	数显恒温水浴锅	580	尺寸 305 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 800W,精度: ± 0.5℃		
11	HH-S4	数显恒温水浴锅	680	尺寸 310 × 310 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1000W,精度: ± 0.5℃		
12	HH-S6	数显恒温水浴锅	780	尺寸 470 × 310 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1500W,精度: ± 0.5℃		
13	HH-S8	数显恒温水浴锅	900	尺寸 610 × 310 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1800W,精度: ± 0.5℃		
14	HH-4	数显单列水浴锅	780	尺寸 610 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1200W,精度: ± 0.5℃		
15	HH-6	数显单列水浴锅	930	尺寸 910 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 1500W,精度: ± 0.5℃		
16	HH-8	数显单列水浴锅	1350	尺寸 1200 × 160 × 120(mm),室温 -100℃,加热功率 2000W,精度: ± 0.5℃		

五、水浴锅、水箱

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
17	HH-3A	单列单控三孔水浴锅	1650	三孔独立控温,控温范围:室温-100℃,精度:±0.5℃,外形尺寸:490×245×310mm,每孔尺寸:150×150×115mm
18	HH-W420	三用恒温水箱	680	尺寸420×180×150(mm),室温-100℃,加热功率800W,精度:±1℃
19	HH-W600	三用恒温水箱	980	尺寸600×280×150(mm),室温-100℃,加热功率1500W,精度:±1℃
20	HH-W420	数显三用水箱	880	尺寸420×180×150(mm),室温-100℃,加热功率800W,精度:±0.5℃
21	HH-W600	数显三用水箱	1180	尺寸600×280×150(mm),室温-100℃,加热功率1500W,精度:±0.5℃
22	HH-601	超级恒温水浴	2380	尺寸400×300×180,精度≤0.5℃,室温-100℃,加热功率1500W
23	HH-501	超级恒温水浴	2480	尺寸400×300×180,精度≤0.5℃,室温-100℃,外循环
24	HH-601A	高精度超级恒温水浴	4800	尺寸400×300×180(mm),控温精度:±0.05℃,控温范围:室温-100℃,加热功率1500W,内循环
25	HH-501A	高精度超级恒温水浴	4800	外循环,加热功率1500W,尺寸400×300×180(mm),控温范围:室温-100℃,控温精度:±0.05℃
26	HH-101A	低温恒温水浴	9500	控温:5℃~85℃,容积250×202×150(mm),加800W制冷195W
27	76-1	电动搅拌玻璃恒温水浴	1280	玻璃尺寸300×300×300,室温-100℃
28	76-1A	数显玻璃恒温水浴	1800	尺寸300×300(mm),室温-100℃,控温精度±0.5℃,加热功率1000W
29	HH-S	数显恒温油浴	3800	尺寸280×320×300(mm),室温-300℃,加热功率1500W,电动搅拌,无级调速
30	SHA-2A	冷冻磁力搅拌恒温水浴	10750	工作尺寸400×400×180(mm),控温范围5℃-100℃,精度±0.5℃,搅拌速度起动-2000转/分
31	GS-HW2	恒温循环水槽	21380	工作腔温度:5℃~80℃,导热介质与工作腔隔离,精度±0.5℃
32	CJ-GS	超级恒温油浴	6800	工作尺寸280×320×300(mm),控温范围:室温-300℃,精度:±0.5℃,加热功率:1500W,外循环作导热源使用,可与反应釜配用

六、磁力搅拌器 (加热、恒温)

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	79HW-1	恒温磁力搅拌器	440	频率起动1600次/分可调,加热功率200W,室温-100℃
2	HJ-3	恒温磁力搅拌器	580	室温-100℃±0.5℃,无级调速,最大搅拌容量1000ml,数显控温
3	CJJ-931	四连恒温搅拌器	1750	搅拌器可同步搅拌,同步恒温使用,最大容量4×1000ml
4	DF-1	集热式搅拌器	980	控温范围:室温-300℃,加热功率600W,调速起动-2600转/分
5	HJ-5	多功能搅拌器	980	具有磁力、电动双重搅拌功能,最大容量1000ml,加热功率:400W 室温-100℃
6	8S-1	磁力搅拌器	230	最大搅拌容量1000ml,无级调速起动-2400转/分
7	78HW-1	恒温磁力搅拌器	440	频率起动1600次/分可调,加热功率200W,室温-100℃
8	78-1	磁力加热搅拌器	290	最大搅拌容量1000ml,加热功率200W,无级调速起动-2400转/分
9	78-2	双向磁力搅拌器	380	容量1000ml,加热功率200W,调速起动-2400转/分,正反方向工作
10	79-1	磁力加热搅拌器	390	最大搅拌容量1000ml,加热功率200W,无级调速起动-2400转/分
11	79-2	双向磁力搅拌器	460	容量1000ml,加热功率200W,调速起动-2400转/分,正反方向工作

六、磁力搅拌器（加热、恒温） 订货热线电话：0519-82321270、82311270
QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
12	79-3	测速磁力加热搅拌器	590	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 200W,调速范围:起动 -2400rpm
13	85-2	控温磁力搅拌器	560	最大搅拌容量 1000ml,加热功率 300W,控温室温 -100℃,表头显示
14	85-2A	控温磁力双数显搅拌器	980	最大搅拌容量:3000ml,数显控温,数显测速,加热功率:300W 室温 -100℃
15	99-1	大功率磁力加热搅拌器	980	最大搅拌容量:10000ml,加热功率 600W,调整范围:0-2600 转
16	99-1A	数显恒温大功率磁力搅拌器	1180	最大搅拌容量:10000ml,加热功率 600W,控温范围:室温 -100℃,精度:±0.5,调整范围:0-2600rpm
17	CJJ-843	大功率搅拌器	860	搅拌容量 10000-15000ml,不加热不锈钢工作面,尺寸 300×300mm
18	CJJ-931	二连磁力加热搅拌器	650	搅拌容量 2×1000ml,加热功率 2×150W,调速起动 -2400 转 / 分
19	CJJ-931	四连磁力加热搅拌器	950	搅拌容量 4×1000ml,加热功率 4×150W,调速起动 -2400 转 / 分
20	CJJ-931	六连磁力加热搅拌器	1260	搅拌容量 6×1000ml,加热功率 6×150W,调速起动 -2400 转 / 分
21	HJ-6A	数显恒温磁力搅拌器	2600	搅拌容量 6×1000ml,数显控温:室温 -100℃,加热功率 6×200W
22	HJ-4A	数显恒温磁力搅拌器	2180	搅拌容量 4×1000ml,数显控温:室温 -100℃,加热功率 4×200W
23	HJ-2A	数显恒温磁力搅拌器	1180	搅拌容量 2×1000ml,数显控温:室温 -100℃,加热功率 2×200W
24	JB-2	定时双向搅拌器	880	容量 3000ml,定时范围:5-120,加热功率 400W,起动 -2600 转 / 分
25	HDM-250	数显恒温磁力搅拌电热套	750	容量 250ml,加热功率 300W,室温 -300℃,带磁力搅拌
26	HDM-500	数显恒温磁力搅拌电热套	860	容量 500ml,加热功率 600W,室温 -300℃,带磁力搅拌
27	HDM-1000	数显恒温磁力搅拌电热套	950	容量 1000ml,加热功率 800W,室温 -300℃,带磁力搅拌
28	HDM-250A	数显控温电热套	520	容量 250ml,加热功率 300W,室温 -300℃
29	HDM-500A	数显控温电热套	540	容量 500ml,加热功率 600W,室温 -300℃
30	HDM-1000A	数显控温电热套	580	容量 1000ml,加热功率 800W,室温 -300℃
31	HDM-2000A	数显控温电热套	640	容量 2000ml,加热功率 1000W,室温 -300℃
32	HDM-3000A	数显控温电热套	700	容量 3000ml,加热功率 1200W,室温 -300℃
33	HDM-5000A	数显控温电热套	780	容量 5000ml,加热功率 1500W,室温 -300℃

七、电动搅拌器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	JJ-1、25W	增力电动搅拌器	360	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速
2	JJ-1、40W	增力电动搅拌器	360	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速
3	JJ-1、60W	增力电动搅拌器	400	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速
4	JJ-1、90W	增力电动搅拌器	460	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速
5	JJ-1、100W	增力电动搅拌器	520	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速
6	JJ-1、160W	增力电动搅拌器	800	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速
7	JJ-1、200W	增力电动搅拌器	900	定时范围:5-120 分,调速范围:起动 -3000 转 / 分,无级调速

七、电动搅拌器

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
8	JJ-1、300W	增力电动搅拌器	1480	定时范围:5-120分,调速范围:起动-3000转/分,无级调速
9	JJ-2	控温电动搅拌器	980	调速范围:起动-3000转/分,无级调速,加热功率:400W 控温室温-100℃
10	JJ-3	六联电动搅拌器	2850	功率 80W×6,起动-3000转/分,无级调速,灯光照明,5-120分定时
11	JJ-4	数显六联电动搅拌器	3200	功率 140W,起动-1200转/分,恒速装置,电子定时,灯光照明
12	JJ-1a 100W	数显电动搅拌器	820	调速范围:起动-3000转/分,数显测速
13	JJ-1H 100W	恒速电动搅拌器	1200	调速范围:100-3000转/分,电子定时:0-24小时59分
14	JJ-2Q	强力恒速电动搅拌器	2800	调速范围:1-450转/分,电子定时:0-24小时59分,脉冲电机,可连续工作
15	JJ-2A	双数显控温电动搅拌器	1800	数显测速,数显控温,控温范围:室温-100℃,精度:±0.5,调速范围:起动-3000rpm

八、捣碎、粉碎、匀浆机

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	FK-A	组织捣碎机	890	功率 120W,12000转/分可调,不锈钢杯,容量 1000ml
2	FK-B	多用植物粉碎机	850	固体 V110MI,液体 Y800MI,转速 1000-10000转/分
3	FS-1	可调高速匀浆机	2600	配置六只不同规格匀浆杯,(5、15、25、50、100、150ml)20000转/分
4	FS-2	可调高速分散器	2850	内切式刀头,速度数显,22000转/分可调,细胞分散
5	FSH-2	可调高速匀浆器	2750	内切式刀头,速度数显,22000转/分可调,组织匀浆细胞分散
6	F-80	高速万能粉碎机	850	最大容量 50-150g,12000转/分
7	FJ-200	高速分散均质机	2850	内切式刀头,22000转/分可调,细胞分散

九、不锈钢电热板、升降台、砂浴、恒温板

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	DB-1	不锈钢电热板	400	工作台面积 200×150mm,加热功率 500W
2	DB-2	不锈钢电热板	600	工作台面积 350×200mm,加热功率 1000W
3	DB-3	不锈钢电热板	900	工作台面积 400×300mm,加热功率 1500W
4	DB-1A	数显不锈钢电热板	600	工作台面积 200×150mm,加热功率 500W,控温范围:室温+5℃-300℃,探棒内置
5	DB-2A	数显不锈钢电热板	800	工作台面积 350×200mm,加热功率 1000W,控温范围:室温+5℃-300℃,探棒内置
6	DB-3A	数显不锈钢电热板	1100	工作台面积 400×300mm,加热功率 1500W,控温范围:室温+5℃-300℃,探棒内置
7	DB-1B	数显不锈钢电热板	600	工作台面积 200×150mm,加热功率 500W,控温范围:室温+5℃-300℃,探棒外置
8	DB-2B	数显不锈钢电热板	800	工作台面积 350×200mm,加热功率 1000W,控温范围:室温+5℃-300℃,探棒外置
9	DB-3B	数显不锈钢电热板	1100	工作台面积 400×300mm,加热功率 1500W,控温范围:室温+5℃-300℃,探棒外置
10	DB-h	数显恒温板	780	工作尺寸 95×55,控温范围:室温-50℃,可在显微镜下工作
11	RH-150	不锈钢升降台	150	工作尺寸 150×150,不锈钢工作台面
12	RH-200	不锈钢升降台	200	工作尺寸 200×200,不锈钢工作台面
13	SY-2	数显恒温砂浴	3200	工作尺寸 400×300×80,加热功率 1500W,数显控温:室温-300℃

十、石英亚沸、不锈钢蒸馏水器 订货热线电话：0519-82321270、82311270
QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	SYZ-A	石英亚沸蒸馏器	2900	每小时出纯水量 500ml,功率 1000W,纯石英制造
2	SYZ-550	石英亚沸蒸馏器	4250	每小时出纯水量 1000ml,功率 1500W,纯石英制造
3	SYZ-B	石英亚沸蒸馏器	4800	每小时出纯水量 1000ml,功率 1500W,纯石英制造
4	1810-B	石英双重纯水器	6800	每小时出纯水量 2500ml,功率 2500W,纯石英制造
5	HS·Z11·5	不锈钢蒸馏水器	880	5 升 / 小时,功率 5KW,电压 220V
6	HS·Z11·10	不锈钢蒸馏水器	1080	10 升 / 小时,功率 7.5KW,电压 380V
7	HS·Z11·20	不锈钢蒸馏水器	1500	20 升 / 小时,功率 15KW,电压 380V

十一、硅控可调万用电炉、封闭电炉、恒温载物台

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	DDL-1KW	硅控可调万用电炉	98	单联式,加热功率:1000W
2	DZ-A	恒温载物台	648	室温 ~50℃,工作台面 95 × 55(mm),可在显微镜下工作
3	DDL-2x 1KW	硅控可调万用电炉	180	双联式,加热功率:2 × 1000W
4	DDL-4x 1KW	硅控可调万用电炉	400	四联式,加热功率:4 × 1000W
5	DDL-6x 1KW	硅控可调万用电炉	500	六联式,加热功率:6 × 1000W
6	FD-1	封闭电炉	200	室温 ~300℃,功率 1000W,工作台面 φ150mm
7	FD-2	封闭电炉	248	室温 ~300℃,功率 1500W,工作台面 φ180mm
8	FD-II	双联封闭电炉	460	室温 ~300℃,功率 2 × 1000W,工作台面 φ150mm × 2

十二、分析仪器

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
1	XK97-A	菌落计数器	780	计数量 0-999
2	XK98-A	电子石英定时钟	360	交直流两用
3	AD-3	极普仪	7980	扫描幅度:0-3V,扫描时间 11 挡
4	AD-2A	极普仪	6800	扫描幅度:0.25V,扫描时间 11 挡
5	TJP-1B	通用极普仪工作台	2600	配 AD-3 极普仪或 AD-2A 极普仪用
6	CG-1C	数字测汞仪	7580	0-10ng/ml,下限 0.05ng/ml(配机内泵)
7	ETCG-1	智能测汞仪	8800	01-10ng/ml,下限 0.05ng/ml

十二、分析仪器

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价 (元)	主要技术参数
8	772-1	水质自动采样器	4100	见使用说明书
9	HQF-1	红外线 CO ₁ 分析仪	17000	0-50ppm, 可扩展为 0-1000ppm, 便携式
10	HQF-2	红外线 CO ₂ 分析仪	9600	测量范围: 0-50ppm, CO; 线性度 ≤ ±2%F·S
11	400	甲醛分析仪	36000	0-30ppm 量程, 精度 0.01ppm
12	CEA700	手掌式二氧化碳分析仪	13800	0-10000ppm 量程, 精度 1ppm
13	CES II	手掌式一氧化碳分析仪	11800	0-500ppm 量程, 精度 1ppm
14	KC-8704	多功能大气采样器	4800	采样流量范围: 3-20L/min(飘尘采样)
15	PHS-2000	笔式酸度计	280	精度 0.2 级: PH: 0~14: 00PH
16	TMP-1500	大气采样器	1180	流量: 0.1-1.5L/min
17	CD-1	大气采样器	1180	定时, 0-1.5 升 / 分
18	CD-2	双气路大气采样器	2980	可同时采集, 定时带支架
19	BFC-35B	粉尘采样器	5860	流量 5-30L/min, 可调, 定时带支架
20	P-5L2C	便携式微电脑粉尘仪	22000	范围 0.01-100mg/m ³
21	C-200	多参数水质分析仪	12800	可检测 41 项理化指标
22	LD-1	激光粉尘仪	29800	0.001-100mg/m ³
23	JWL-2	空气微生物采样器	12900	供卫生、食品、环保、微生物监测
24	TES-1360	数字式温湿度计	2580	-20℃~+60℃, 0~100%RH(台湾)
25	CENT-310	数字式温湿度计	2880	-20℃~+60℃, 0~100%RH(台湾)
26	TES-1322	红外线两用测温仪	2580	-20℃~+500℃, -50℃~1370℃热电偶
27	TES-1362	列表式温、湿度计	6580	可列表, 图形打印(台湾)
28	LX-101	数字式照度计	980	0-20000LUX(组装)
29	TES-1330	数字式照度计	1350	0-20000LUX(台湾)
30	16025	数字风速仪(杯状)	2360	0-30 米 / 秒
31	AZ-8928	经济型声级计	1390	30~130dB±0.1dB(台湾)
32	AZ-8908	便携式风速仪	1390	风俗 / 温度(台湾)
33	FJ-2000	X·T 个人剂量仪	4900	0.0usv-99.99MSV
34	MR-5	辐射热计	1880	0-10KW/m ²
35	2000	微压差计	1680	量程 0~60Pa±2%(美国)
36	MARK-II	微压差计	1180	量程 -10~700Pa±3%(美国)
37	CYES- II	氧、二氧化碳气体测定仪	3980	0-99.9%O ₂ , CO ₂
38	ABI	数显酒精仪	4900	呼吸、血液中酒精含量(美国) 精确度为 ±0.01%




十二、分析仪器

订货热线电话：0519-82321270、82311270

QQ：371967284

序号	型号	产品名称	出厂价(元)	主要技术参数
39	JY-1	环境速测箱	3980	适用:学校、普教、环境监测
40	ZHJ-B	尘埃粒子计数器	19500	粒径 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um
41	4160	甲醛分析仪	36800	范围 0-19.9ppm、0.01ppm
42	XD-2000	COD 速测仪	5800	15 分钟同时测定 9 个水样,用户自配光度计
43	XD-2002	COD 速测仪	8800	便携式适于流动测试
44	XD-2003	COD 速测仪	15800	台式精密数显直读,测试范围宽

十三、搅拌子、搅拌棒、全四氟旋塞、回收器

型号	规格尺寸(mm)	产品名称	出厂价(元)	型号	规格尺寸(mm)	产品名称	出厂价(元)		
A102	ø6×10.2	 A 型搅拌子	4	B145	ø5×14.5	 B 型搅拌子	4.5		
A150	ø7×15		5	B200	ø8×20		7		
A200	ø8×20		6	B280	ø9×28		10		
A250	ø9×25		7	B330	ø7×33		10		
A280	ø9.5×28		8	B360	ø9×36		12		
A300	ø10×30		10	B400	ø11×40		13		
A350	ø10×35		12	B450	ø11×45		16		
A400	ø15×40		15	B485	ø9×48.5		14		
A500	ø20×50		25	B550	ø12×55		25		
A700	ø25×70		50	B660	ø9×66		20		
A1000	ø25×100		85	B565	ø9×56.5		16		
A2000	ø30×200		320	B988	ø9×98.8		32		
C60	ø4×6		 C 型搅拌子	3.5	D200		ø6×200	不锈钢搅拌棒	10
C100	ø4×10			4	D250		ø6×250	不锈钢搅拌棒	12
C150	ø5×15	5		D300	ø6×300	不锈钢搅拌棒	16		
C180	ø7×18	6		D350	ø6×350	不锈钢搅拌棒	20		
C200	ø6×20	7		D400	ø6×400	不锈钢搅拌棒	26		
C220	ø7×22	7		D500	ø8×500	不锈钢搅拌棒	32		
C250	ø8×25	7.5		E300	ø7×300	全四氟搅拌棒	28		
C263	ø7×26.3	8		E350	ø7×350	全四氟搅拌棒	38		
C300	ø7×30	8		E400	ø8×400	全四氟搅拌棒	48		
C350	ø8×35	10		E500	ø8×500	全四氟搅拌棒	58		
C400	ø7×40	12		F14	标准口	全四氟旋塞	18		
C450	ø8×45	14		F19	标准口	全四氟旋塞	20		
C500	ø7×50	16		F24	标准口	全四氟旋塞	28		
C550	ø8×55	19		F29	标准口	全四氟旋塞	32		
C600	ø8×60	24		F34	标准口	全四氟旋塞	58		
C700	ø8×70	28		F40	标准口	全四氟旋塞	98		
C800	ø10×80	30		G300	ø6×300	搅拌子回收器	38		