

目视旋光仪

>>基础应用的机械平台设计

>>价格优惠

👤 >>LED灯, 寿命2万小时



IP120-digi旋光仪

👤 >>数字平台, 彩色触摸屏

>>2016, 促销产品

>>替换中端模拟产品, 机 (Digi) 不可失



数字平台

仪器专利

参数	型号	IP-Manual
测量范围		$\pm 180^\circ$
度盘格值		1°
度盘游标读数		0.05°
测量模式		旋光度
可用波长		589nm
光源		LED, 20000 小时
样品池		200mm及以下规格均可使用
配置		>>IP-Manual主机 >>200mm 普通标准管 x 1 >>100mm 普通标准管 x 1
电源		100-240V, 50/60Hz
订货号		85000041



参数	型号	IP120-digi
测量范围	OR $^\circ$	$\pm 45^\circ$
	$^\circ$ Z	$\pm 120^\circ$ Z
分辨率	OR $^\circ$	0.001°
	$^\circ$ Z	0.003° Z
准确度	OR $^\circ$	$\pm 0.01^\circ$ ($-15^\circ \sim +15^\circ$) $\pm 0.02^\circ$ ($-45^\circ \sim -15^\circ$, $+15^\circ \sim +45^\circ$)
	$^\circ$ Z	$\pm 0.03^\circ$ Z (-45° Z $\sim +45^\circ$ Z) $\pm 0.06^\circ$ Z (-120° Z $\sim -45^\circ$ Z, $+45^\circ$ Z $\sim +120^\circ$ Z)
重复性	OR $^\circ$	0.002°
	$^\circ$ Z	0.006° Z
测量模式		旋光度, 糖度
可测透过率	低	1.0%
响应时间		可达5"/秒
可用波长		标配589.44 nm
偏振器		偏振片
温度测量范围		0 - 100°C
温度测量分辨率		0.1° C
光源		LED冷光源, 使用寿命100000小时以上
样品池		200mm及以下规格均可使用
通信接口		RS232
配置		>>IP120-digi主机 >>200mm 普通标准管 x 1 >>100mm 普通标准管 x 1 >>digi_link软件包 x 1
仪器等级		0.02级
电源		220V \pm 22V, 50Hz \pm 1Hz
订货号		85000605