

Caractéristiques

- Machine sur socle.
- Disque Ø 355 mm.
- Coupe manuelle par plongée.
- Moteur 4 Kw.
- Vitesse de rotation 2 200 tr/min.
- Table rainurée 400 x 320 mm.
- Passage sous disque : 150 mm.
- Arrosage puissant par 2 flexibles.
- Pompe et bac 80 litres.
- Ouverture complète de la zone de travail.
- Douchette de nettoyage.
- Normes européennes.
- 400 Volts triphasé 50 Hz.

MECATOME T 350 M



Largeur : 780 mm
Profondeur : 1 016 mm
Hauteur : 1 700 mm
Poids : 325 kg.



Fonctionnement

- La MECATOME T 350 M est une tronçonneuse sur socle. La partie supérieure forme le bac de réception du liquide d'arrosage, reçoit la table et supporte la colonne "moteur-disque".

- Le mouvement de coupe manuel est particulièrement sensitif et nécessite peu d'effort grâce à la démultiplication.

- La conception de la machine avec cloison de séparation facilite le nettoyage.

- La grande table rainurée permet la fixation par brides de grandes pièces ou le montage de nos étaux à serrage rapide.




- La MECATOME T 350 M est aussi particulièrement adaptée au tronçonnage de barres, en laboratoire ou en atelier.

Equipements complémentaires

- Étaux simple et double serrage.
- Table à déplacement latéral.
- Système de serrage "Kopal".
- Éclairage.

Capacité de coupe

Passage sous disque : 150 mm.

	110 mm
	100 x 100 mm
	300 x 20 mm 280 x 40 mm 240 x 60 mm 190 x 80 mm

Specifications

- Floor standing machine
- Cut-off wheel diameter 355 mm
- Manual cutting movement
- Motor 4 Kw
- Wheel rotation speed 2200 rpm
- Grooved cutting table 400 x 320 mm
- Distance between wheel and table: 150 mm
- Powerful cooling by 2 jets
- Pump and 80 litres tank
- High accessibility to the cutting table
- Spray nozzle for cleaning
- Compliant with EEC standards
- 400 V, 3 phases 50 Hz.

MECATOME T 350 M



Width: 780 mm
Depth: 1016 mm
Height: 1700 mm
Weight: 325 kg.



Operating

- The Mecatome T 350 M is a floor standing cut off machine with integral base cabinet that support the spray collection pan, work table and cutting wheel assembly on top.

- The manual cutting movement is highly sensitive and easily operating due to reduction ratio.

- Design of the machine with isolated working area makes easier cleaning.

- The wide table with "T" slot grooves allows the use of special fixtures for large samples, or to use our quick clamping vices.




- The MECATOME T 350 M is also specially adapted to bar cutting in laboratory or in workshop.

Accessories

- Quick vice with single or dual clamp
- Table with lateral movement
- "Kopal" clamping system
- Lighting.

Cutting capacity

Distance between wheel: 150 mm.

	110 mm
	100 x 100 mm
	300 x 20 mm 280 x 40 mm 240 x 60 mm 190 x 80 mm



38320 Brié et Angonnes - Grenoble - France. Tél. 33 (0)4 76 72 00 21. Fax 33 (0)4 76 72 05 84
E-mail : presi@presi.com