

EnviroLyzer-Total CN[®]

在线测量-总氰化物



应用领域:

饮用水、锅炉给水、处理过的废水、冷却水、过程水和地表水等

仪器特点:

- ◎ 5.7" 彩色触摸屏工业PC, 可直接进行程序编辑
- ◎ 中文/英文菜单灵活切换
- ◎ 量程可根据用户需求订制, 可扩展
- ◎ USB现场数据Excel表格下载, 无需电脑
- ◎ 试剂配方公开, 使用成本低
- ◎ 废液量小, 避免二次污染
- ◎ 维护量低, 每月仅需更换试剂
- ◎ 水样预处理要求低, 200 μm以下即可直接测量

技术指标:

检测方法	分光光度法
量程	0-200 μg/L标准量程 (可根据用户实际水样要求订制特殊量程)
测量周期	一个周期/10分钟 (可自行设定)
精度	< 2%满量程, 适合标准测试溶液
准确性	≤ ±5% FS
重复性误差	≤ ±5% FS
零点漂移	≤ ±5% FS
量程漂移	≤ ±5% FS
输出信号	4-20 mA 和 modbus
报警形式	故障报警、结果报警
显示	5.7" 彩色触摸屏工业PC, 可直接进行程序编辑
操作界面	中文/英文界面灵活切换
数据下载	USB 端口能以 Microsoft Excel 文件的形式直接导出结果, 无需连接电脑操作
仪器外壳	IP55
绝缘电阻	20 MΩ
电源	220 V, 50 HZ
尺寸	690 mm x 465 mm X 330 mm (高 x 宽 x 深)
重量	25 kg
其他	智能特点: 自动校准、自动检验和自动清洗, 出厂时的配置, 试验和校准。

订购指南:

标准配置: 标准量程范围内Envirolyzer[®]比色法总氰化物仪器整机、试剂桶及一年内备品备件。

可选配件与耗材:

货号	描述	年需求量	备注
A0020290	EPDM Duckbill for micropump 50 μl (2pcs) 单向阀	1	每年一套
B0011500	Tubing size 14 Norprene (15,2 m) (sample) 样品管	1	每年一套
C0010010	Magnetic stirrer bar 13mmX3.0mm,COL 30mm 电磁搅拌子	1	每年一套
O0001710	tubing pinch-valve 1/8"OD x 1/16" ID x 15m 管夹阀	1	每年一套
B0011600	Tubing size 16 Norprene (15,2m) (dilution) 稀释管	1	每年一套, 扩展量程用
I0000300	Valve/24000/6000/1000 (dispenser valve) 分配器阀门	1	每年一套, 扩展量程用
I0000700	Syringe/6000 - 25 ml (range dependent) 分配器注射器	1	每年一套, 扩展量程用