



Always On, Always Ready...



ICS系列离子色谱仪

ICS-1100型离子色谱

上海禹重实业有限公司/亚析仪器科技(上海)有限公司

地址：上海市闵行区春申路2525号芭洛商务大楼
邮编：201104

总机：021-54305890
邮箱：shanghai@uzong.cn

传真：021-54330867
网址：www.uzong.cn

赛默飞世尔科技戴安ICS-1100离子色谱

赛默飞世尔科技戴安ICS-1100是为等度淋洗而设计的离子色谱仪，配合在线电解淋洗液发生器（RFC-30）使用可具备梯度淋洗功能。兼容戴安谱睿系列前处理技术：利用阀切换和电解水原理，可以用于多种复杂基体样品的在线前处理。选配淋洗液在线循环再生装置（RFIC-ER）时，ICS-1100可以保证连续四周不间断工作且无需添加或更换淋洗液。



戴安ICS-1100带有内置精确控温柱温箱，使用戴安生产的全系列高容量高效离子色谱柱，可保证色谱分析的良好精密度和稳定性。使用自动电解连续再生微膜抑制器，不需要配制再生液。采用变色龙软件控制，功能强大，操作方便。

高效淋洗液脱气装置

- 可实现淋洗液在线脱气
- 可按需要选择连续或自动间隔运转模式

高性能泵

- 双柱塞高压泵可提供高精度，低漂移和无脉动的淋洗液流速
- 确保基线稳定，获得极低检出限
- 全PEEK流路避免了金属污染。耐高压、耐酸碱和反相有机溶剂

内置精确控温柱温箱

- 配合戴安高容量高效阴阳离子色谱柱使用
- 避免色谱柱压力和保留时间的偏移，确保检测结果准确性和重现性
- 采用变色龙软件控制

数字型控温电导池

- 检测频率最高可达100 Hz，分辨率可达0.00238 nS/cm，耐压能力可高达10 MPa
- 死体积小、高效控温，具有温度补偿功能。保证高灵敏度和稳定性
- 带有“自动范围设定”数字控制功能，提供动态检测范围，允许一次进样同时检测高含量和低含量组分

USB连接方式，即插即用

- 高速USB数据接口可以快速与任何电脑和其它装置连接
- 在线识别和自动配置功能为使用者提供方便和简化的系统配置
- 电子日志功能，可对仪器的所有工作状态进行实时监控



淋洗液在线循环再生装置 (RFIC-ER)



- 在线实现对淋洗液的循环再生
- 兼容碳酸钠/碳酸氢钠和甲烷磺酸淋洗液
- 系统可稳定不间断运行28天，其间不需要更换淋洗液，仅需制作一次标准曲线



RFC-30电解淋洗液发生器



- 只需定期补充纯水，即可在线产生所需浓度淋洗液
- 兼容KOH, NaOH, MSA等淋洗液的梯度淋洗要求
- 可降低系统噪音和基线背景，改善系统检出限和方法重现性

AS-DV自动进样器



- 可保证最终分析结果的准确性和重现性
- 带有滤垫的样品瓶盖可以进行样品在线过滤
- 旋转式进样
- 进样速度及进样量可调
- 预留内置6通阀及10通阀位置，用于样品前处理
- 有样品罩，保护样品不受外界环境污染

电解连续再生捕获装置 (CR-TC)



- 有效去除淋洗液中的痕量阴阳离子杂质
- 连续在线电解再生，不需要离线化学再生
- 可降低梯度淋洗过程中的基线漂移
- 在使用KOH电解淋洗液发生器时，推荐配合使用CR-ATC

在线电解淋洗液发生器技术

RFC-30：强大的功能与兼容性

相比传统方法，使用在线电解淋洗液发生器不再需要购买价格昂贵的梯度泵，也不需要手工配制浓淋洗液。免化学试剂（RFIC）系统基于等度泵条件，组成包括在线电解淋洗液发生器，电解连续再生捕获装置和自动电解连续再生微膜抑制器。实验中仅使用高纯水——而不需要人工配制任何化学试剂！RFIC为戴安的专利技术，多次荣获国际大奖（2002年匹兹堡银奖、2003年匹兹堡金奖、2005年匹兹堡银奖）。



RFC-30在线电解淋洗液发生器

RFIC-EG：强大的功能与兼容性

- 可提供用于阴离子分离的KOH (NaOH, LiOH, 或 $\text{CO}_3^{2-}/\text{HCO}_3^-$) 以及阳离子分离的MSA淋洗液
- 可在线产生高纯淋洗液，浓度范围：0.1-100 mM
- 泵只通过高纯去离子水，可延长泵及密封圈的使用寿命
- 采用变色龙软件控制及诊断错误

离子色谱柱技术

戴安使用自主研发和生产的高效高容量色谱柱，可满足各种分析条件下，相关组分分离要求。



- 具有柱效高，柱容量大的特点。可改善弱保留组分分离，对于高基浓度的体样品中痕量组分分离优势突出。
- 可100%兼容反相有机溶剂，可适应pH范围0-14。拓宽离子色谱应用范围。使用寿命是普通分析柱的2-4倍。
- 戴安开发的系列氢氧化物淋洗液分析柱，代表了离子色谱阴离子分析的最新发展方向。具有背景低，噪音小，灵敏度高的特点，可用于梯度淋洗和二维离子色谱等。
- 提供专用分析柱进行糖，氨基酸，抗生素，核酸及蛋白质，肽的分析。




离子色谱抑制器技术



在离子色谱流动系统中，待分析物以及淋洗液中的可离解物质均以离子状态存在，而电导检测器检测的就是淋洗液中所有离子的总电导率。为准确检测待测离子，需要使用抑制器将淋洗液中的反离子除去（以阴离子分析为例，系统中的阳离子就是反离子）。以达到降低基线背景和噪音，提高检测组分响应值的效果。正是由于抑制器的发明才使得使用离子色谱作为一种分析手段成为可能。

为什么我们要淘汰树脂填充化学抑制器


	柱型抑制器	连续自动再生电解微膜抑制器
抑制机理	离子交换机理捕获反离子	利用电解水和离子选择透过膜原理
化学再生	需要额外的泵和手工配制再生液	不需要泵或再生液，自动电解连续再生
弱酸性阴离子回收率及稳定性	弱酸（如亚硝酸根）回收率较低，回收率稳定性较差	无论强酸性还是弱酸性阴离子均稳定保持着很高的回收率
阴离子抑制功能	仅限于碳酸盐体系，针对氢氧根体系的兼容性不佳。	可兼容碳酸盐体系、氢氧化物体系、硼酸盐体系等所有常见阴离子淋洗液
阳离子抑制功能	成功应用实例不多	适用于硫酸、甲烷磺酸等体系
抑制器容量及梯度兼容能力	需定期再生或更换。在进行梯度淋洗时，基线漂移比较明显	可实现连续自动再生功能；可以兼容梯度淋洗，改善基线漂移
抑制器死体积	较大，会造成色谱峰展宽。峰型较差	较小，柱后死体积小，峰型更加尖锐
检测结果重现性	抑制柱轮流使用，无法确保连续工作状态下保留时间和峰面积的重现性	无论标准溶液还是样品，均采用同一抑制器，重现性结果非常稳定
硫酸盐残留	需要使用硫酸进行在线或离线再生，因此抑制柱上会残留并释放约50μg/L的硫酸盐，不适于痕量样品的分析	无需使用硫酸作为再生液，因此无硫酸残留问题



离子色谱抑制器技术的先驱者和领军者

1975年戴安率先研制并生产出了抑制器，由此开创了现代离子色谱时代。时至今日戴安已开发出了9代具有专利技术的抑制器，并一直引领着离子色谱抑制器技术的发展，代表着世界抑制器技术的最高水平。

戴安是可提供阴/阳离子两种电解膜抑制器。其生产的自动电解连续再生微膜抑制器抑制容量高，无需使用蠕动泵再生。另外具有平衡快，抗污染，重复性好，零维护和操作简单的特点。



自动电解连续再生微膜抑制器工作原理图

智能化的色谱控制管理软件



变色龙软件，操控更为人性化。可帮助提高实验室效率，改善数据处理准确性。从样品到最终结果为用户提供全方位帮助与指导。



戴安变色龙软件

——最全面的色谱管理方案


变色龙（Chromeleon[®]）软件可为离子色谱提供智能操作与数据处理平台。使用变色龙软件，不仅可实现对仪器的实时操作与监控，更可快速便捷的协助用户完成整个从进样到数据处理的过程。软件功能与离子色谱互为补充，相得益彰。

系统操作的跟踪


内置电子记录功能可全程监控系统参数变化，可确保仪器正常工作，并为检修人员提供维修参考。同时，软件会长期记录总电导，色谱柱柱压和电导池温度以及系统压力等。操作者可以对系统效能进行评价以确保系统稳定正常。

方法与数据处理模板


软件的方法设置向导功能可自动帮助使用者快速建立分析方法，每步设置均有相应文字提示。分析结束后，样品序列可直接套用积分与报告模式。只需简单设置出峰信息等参数，就可得到最终检测结果。



首先使用鼠标选择需要进行积分的区域，然后选择积分方式。



使用软件中的积分助手功能——SmartPeaksTM，可以从容应对各种积分问题，例如未完全分离组分的积分或基线不平的处理。以上功能可以很好的帮助初学者完成复杂分离谱图的合理积分工作。



积分操作自动完成，节省人力和时间，保证数据处理准确性。

选用赛默飞世尔科技戴安离子色谱技术 建立的部分标准方法

国际上采用戴安离子色谱的部分官方标准方法

- ◆ 美国国家环保局 (EPA)
- ◆ 国际标准方法管理委员会 (AOAC)
- ◆ 美国材料试验协会 (ASTM)
- ◆ 美国职业安全与健康国家研究所 (NIOSH)
- ◆ 美国职业安全与健康署 (OSHA)
- ◆ 美国水和废水标准分析方法 (SMEWW)
- ◆ 国际半导体装备与材料标准方法 (SEMI)
- ◆ 德国工业标准方法 (DIN)
- ◆ 法国标准方法协会 (AFNOR)
- ◆ 国际标准化组织 (ISO)
- ◆ 日本工业标准方法 (JIS)

国内采用戴安离子色谱的部分官方标准方法

标准号	名称	使用dionex的产品
SL 86-1994	水中无机阴离子	IonPac AS4A/膜抑制
DB37/T343-2003	鳕鱼等水产品中多聚磷酸盐	IonPac AS11-HC
HG/T 2941-2004	饲料级 氯化胆碱	膜抑制
GBZ/T 160.36-2004	工业场所空气中氟化物	IonPac AS14A
GBZ/T 160.37-2004	工业场所空气中氯化物	IonPac AS14A
DL/T 954-2005	火力发电厂水汽中阴离子	IonPac AS15
GB5749-2006	生活饮用水中的阳离子	IonPac CS12/IonPac CS14
GB/T 5750.4-2006		
GB/T 20188-2006	小麦粉中的溴酸盐	AS19
GB/T 5750.10-2006	生活饮用水中的溴酸盐	IonPac AS19/ASRS IonPac AS9-HC
GB/T 5750.10-2006	生活饮用水中的亚氯酸盐、氯酸盐	AS9-HC+AG9-HC
GB 5749-2006	生活饮用水中锂钠钾钙镁的测定	CS12、CS14/膜抑制器、自动再生电解抑制器
SY/T 5523-2006	油田水分析方法	膜抑制
GBZ/T 160.85-2007	工业场所空气中碘	EG50/EG OH ⁻
GB 5085.3-2007	危险废物浸出阴离子	电解膜抑制器/IonPac AS23/OnGuard II RP/OnGuard II Ag/H
GB/T 21533-2008	蜂蜜中淀粉糖浆	CarboPac PA200/ED
GB8076-2008	混凝外加剂中的氯离子	IonPac AS18/膜抑制/OnGuard RP
GB/T 5009.33-2008	食品中NO ₂ ⁻ 和NO ₃ ⁻	IonPac AS11-HC/EG KOH/膜抑制
YC/T 275-2008	卷烟纸中柠檬酸、磷酸、醋酸	IonPac AS15
YC/T 248-2008	烟草及烟制品中无机阴离子	IonPac AS11-HC/ASRS
YC/T 251-2008	烟草及烟制品中糖	CarboPac PA20/PAD
YC/T 252-2008	烟用料液中糖	CarboPac PA20
GB/T 8538-2008	饮用矿泉水中溴酸盐的检测	AS19/AS9-HC/AAES/ASRS ULTRA II
GB/T 5009.33-2008	食品中硝酸盐和亚硝酸	AS11-HC/AG11-HC/膜抑制
GB/T 23780-2009	糕点质量检验方法	CarboPac PA10/ED
GB/T 23296.9-2009	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯酰胺的测定	IonPac ICE-AS1
GB/T 14642-2009	工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定	电解自动再生微膜抑制器
GB/T 23978-2009	液体染料 氯离子含量的测定 离子色谱法	IonPac AS23/IonPac AG23
GB/T 15454-2009	工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法	膜抑制
GB 1610-2009	工业铬酸酐	IonPac AS11-HC/AG11-HC/ASRS ULTRA II
GB/T 23780-2009 中华人民共和国国家标准	糕点中总糖的测定	离子色谱法 CarboPac PA10色谱柱，安培检测器
YC/T 283-2009 中华人民共和国烟草行业标准	烟草及烟草制品 淀粉的测定	酶水解-离子色谱法 安培检测器
2007化妆品卫生规范	巯基乙酸	膜抑制器
2007化妆品卫生规范	羟基酸	IonPac ICE-AS6色谱柱，AMMS ICE抑制器
2007化妆品卫生规范	锶	CS12色谱柱，阳离子抑制器
GBT24800.13-2009 中华人民共和国国家标准	化妆品中亚硝酸盐的测定	IonPac AS22色谱柱，膜抑制器

ICS-1100 技术指标

分析泵和输送装置	
类型	串联式双活塞往复泵，微处理器控制定冲程，可变速度
材质	化学惰性，非金属PEEK材料泵头和流路
pH	0-14水溶液和反相溶剂兼容
控制模式	通过变色龙软件全程控制，可选择TTL或继电器开关
最大操作压力	35 MPa (5000 psi) (PEEK材质)
压力波动	<1.0%
流速范围	0.00-5.00 mL/min (可选配升级至0.000-10.000 mL/min)
流量精度	<0.1%
流量准确度	<0.1%
活塞密封清洗	双泵头，连接洗涤液时连续清洗
压力范围	0-5000psi (PEEK泵头)，可设置上下限报警功能
淋洗液瓶	1L, 2L或4L, 可耐压
淋洗液加压	不需要
进样阀	内置于主机的Rheodyne公司电控PEEK单阀或双阀
柱子	2, 3, 4以及5mm i.d., 最长250mm分析柱以及50mm保护柱
支持梯度升级	
AS-DV自动进样器指标	
样品瓶容量	可放置50个样品瓶。 使用5 mL, 0.5 mL 2种进样瓶
进样体积	浓缩柱方式: 0.1-5.0 mL 定量环方式: 400 nL-5 mL
速度控制	0.1-5.0 mL/min
软件控制	可用变色龙软件进行控制
进样模式	支持定量环进样和浓缩进样
每瓶进样次数	5 mL样品瓶, 单一样品可重复进样50次
内置原装进口柱温箱	
操作温度范围	30-60°C 或环境+5-60°C
温度准确性	±0.5°C
电导检测器	
类型	微处理-数字信号控制处理器
分辨率	0.00238 nS/cm, 数值越小, 分辨率越高, 信号采集信息量越大
满刻度输出范围	0-15000 μS
噪音	<0.1nS
温度补偿	默认1.7%/°C, 可调整
电导池控温范围	环境+7°C 到55°C
温度稳定性	<0.01°C
电导池	电极钝化316不锈钢
电导池体材料	化学惰性聚合材料, 兼容甲烷磺酸
电导池体积	<1 μL
池加热交换器	低差量
电导池最大耐压	10 MPa (1500 psi), 高耐压提高操作安全性
抑制器控制电源	AES, 0-150 mA, 1mA增量 SRS, 0-300 mA, 1mA增量

如有指标变化，恕不另行通知。

抑制器相关专利

美国专利号	专利相关描述	相关产品
7,517,696	抑制或样品处理	SRS型抑制器
7,473,354	抑制器自循环模式	SRS型抑制器
6,508,985	Atlas型抑制器相关	Atlas型抑制器
6,495,371		
6,436,719	抑制器的置换溶液化学再生模式	DCR模式配套单元 SRS型抑制器
6,425,284	由气压提供动力的离子色谱抑制器再生技术	SRS型抑制器
6,077,434	高效电解抑制器(方法)	SRS型抑制器
6,328,885	高效电解抑制器(硬件)	SRS型抑制器
6,325,976	电解再生功能部件	Atlas型抑制器

抑制器	
阴离子抑制器	自动电解连续再生微膜抑制器或柱膜混合型抑制器, 抑制容量200微当量/分钟
阳离子抑制器	自动电解连续再生微膜抑制器或柱膜混合型电解抑制器, 抑制容量110微当量/分钟
抑制器	死体积<50 μL
抑制器	无需使用蠕动泵, 无易损件, 无硫酸根残留
RFIC-ER淋洗液在线循环再生装置(选配)	
淋洗液	碳酸钠以及碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液, 最高到20mM MSA最高到34 mM
流速范围	0.01-2.00 mL/min
连续操作	28天以上或者是可连续进样2000个样品(4L的淋洗液)
最大操作压力	21 MPa (3000 psi)
温度范围	4-40°C
RFC-30在线电解淋洗液发生器	
淋洗液种类	KOH, LiOH, NaOH, K ₂ CO ₃ , K ₂ CO ₃ /KHCO ₃ , MSA
浓度范围	0.1-100 mM
流速	0.01-3.00 mL/min
最大操作压力	21 MPa (3000 psi)
梯度精度	0.2%
梯度准确度	0.15%
恒定电压	24V
尺寸(h×w×d)	12.38 × 16.20 × 28.80 cm
重量	2.495 Kg (5.5lb)
电解连续再生捕获装置(CR-ATC)	用于去除离子水中的阴阳离子杂质, 将基线噪音降至最低。
紫外-可见光检测器	
检测通道	单通道或四通道
噪音	<±2.5 μAU
基线漂移	0.1 mAU/hr
波长范围	190-900nm, 1 nm步进
波长准确度	1 nm
波长带宽	6 nm at 254 nm
流动池最大操作压力	12 MPa
线性	2.5 AU
采集频率	100 Hz
流通池	PEEK材质
灯	钨灯和氘灯
操作温度范围	10-35°C (50-95 °F)
操作湿度范围	最大80%相对湿度, 无冷凝
变色龙软件	可兼容WINDOWS 2000/XP 以及VISTA系统, 软件可设定自动开关机
物理规格	
电源	100-240 V交流, 50/60Hz (自动感应和调节)
仪器操作温度	4-40°C
操作湿度范围	5-95%相对湿度, 无冷凝
控制模式	通过变色龙软件控制, 可选择TTL或延迟开关; 两个延迟输出, 两个TTL输出, 四个可编程输入
USB通讯口	一个输入, 两个固定USB输入口
漏液检测	内置, 光学传感器
尺寸(h × w × d)	56.1 × 22.4 × 53.3 cm
重量	24.5 Kg (54 lbs)

电解淋洗液发生器相关专利

美国专利号	专利相关描述	相关产品
6,316,271	氢氧根或氢离子体系, 方法	电解淋洗液发生器
6,316,270	氢氧根或氢离子体系, 分离与方法	电解淋洗液发生器
6,315,954	氢氧根或氢离子体系, 硬件	电解淋洗液发生器
6,225,129*	带储存装置的氢氧根或氢离子体系, 方法	电解淋洗液发生器
6,036,921	使用淋洗液发生器的离子色谱系统	电解淋洗液发生器

赛默飞世尔科技

上海

上海浦东新金桥路27号6号楼
邮编: 201206
电话: 021-6865 4588
传真: 021-6384 8294

北京

北京东城区安定门东大街28号
雍和大厦西楼F座7层
邮编: 100007
电话: 010-8419 3588
传真: 010-8419 3589

销售热线

北京

电话: 010-6443 6740/1
传真: 010-6443 2350

上海

电话: 021-6865 4588
传真: 021-6384 8294

广州

电话: 020-8768 4181
传真: 020-8768 4169

成都

电话: 028-6554 5388/29
传真: 028-8503 2858

应用支持热线

北京: 010-8238 4339
上海: 021-5895 7001

服务热线

800 810 5118
400 650 5118

www.thermo.com.cn