

Acura[®] manual 数字精密移液器

825系列精密微量移液器(可调容量)

835系列精密大容量移液器(可调容量)

产品优势

- 最优的人体工学设计，重量轻
- 专利的Justip™吸头推杆高度调节设计，可匹配更多吸头
- 121 整支高压蒸汽灭菌
- 面对操作者的数字窗，醒目易读
- 用于识别量程的彩色帽
- 3年质保



825
0.1 - 2µL
0.5 - 10µL
1 - 10µL
2 - 20µL
5 - 50µL
10 - 100µL
20 - 200µL
100 - 1000µL



835
0.2 - 2mL
0.5 - 5mL
1 - 10mL



显示窗 ①

数字显示窗面对用操作者，醒目易读，不同规格的Acura[®] 移液器具有不同的数字显示窗颜色，不同的颜色提示用户选用不同的吸头

创新移液体积调节装置 ②

只需要轻松旋转顶部旋钮，就可以准确设定移液体积，且系统带自锁死装置，在操作过程中不会发生体积变化

推出按钮 ③

人体工学设计，创新的大面积防滑吸头推出按钮，使吸头推出简单省力。

推杆长度可调节 ④

专利的JUSTIP™吸头推杆高度调节设计，使移液器对吸头的适配性更强，拓展了吸头的通用性

巴斯的管适配 ⑤

可以在2ml或者5ml的移液器上选用巴斯德管适配器用于连接巴斯德管

吸嘴过滤器 ⑥

对于大容量移液器，为防止液体渗透和崩溅进入吸嘴套管，可以选择移液器过滤嘴

SOCOREX可调容量移液器

定货号	移液范围	刻度增量	不准确度(E%)	不精确度(CV%)	适配吸头
825系列精密微量移液器(可调容量)					
825.0002	0.1-2µL	0.002 µL	< ± 2.0%	< 1.5%	Ultra 10µL
825.0010	0.5-10µL	0.01 µL	< ± 1.0%	< 0.5%	Ultra 10µL
825.0010Y	1-10µL	0.01 µL	< ± 1.0%	< 0.7%	200µL
825.0020	2-20µL	0.02 µL	< ± 1.0%	< 0.5%	200µL
825.0050	5-50µL	0.1 µL	< ± 1.0%	< 0.4%	200µL
825.0100	10-100µL	0.1 µL	< ± 0.8%	< 0.2%	200µL
825.0200	20-200µL	0.2 µL	< ± 0.6%	< 0.2%	200µL
825.1000	100-1000µL	1 µL	< ± 0.5%	< 0.2%	1000µL
835系列精密大容量移液器(可调容量)					
835.02	0.2-2 mL	0.002 mL	< ± 0.5%	< 0.2%	2 mL
835.05	0.5-5 mL	0.01 mL	< ± 0.6%	< 0.3%	5 mL
835.10	1-10 mL	0.01 mL	< ± 0.5%	< 0.2%	10 mL