

多点式自动软化点测定仪

SP-208

通过钢球下落检出，测定油脂等的软化点的装置。
填充试样环上放置的钢球在测定水槽中升温，自动读取、记录试样软化后钢球下落时的温度。本装置在一次运作状态下能够测定 8 个通道的试样的软化点。



特 长

- ◎ 内置微型计算机的自动软化点测定装置。
- ◎ 能够读取高精度、再现性良好的软化点。
- ◎ 一次能够高效测定 8 个通道。
- ◎ 升温速度可设定 2 个阶段，能够快速得出结果。
- ◎ 不使用触点且为光学读取法，故无经年劣化。



规 格

- 产 品 名 称：多点自动软化点测定仪 SP-208
- 方 式：钢球下落方式
- 搭 载 试 样 数：8 个通道同时测定
- 测 定 温 度 范 围：0°C~80°C
- 温 度 读 取 限 度：0.1°C
- 升 温 速 度：0.5°C/min. 1.0°C/min. 2.0°C/min.
- 升 温 速 度 变 更 温 度：1°C 单位下能够任意设定
- 搅 拌 方 式：通过双层搅拌器
- 软 化 点 检 出 方 式：通过光学传感器检出
- 温 度 显 示：数码显示
- 打 印 机：数码打印机
- 样 本 登 记：可达 3 个样本
- 温 度 校 正：可能
- 大 小：约宽 670mm×长 370mm×高 250mm
- 重 量：约 20kg
- 电 源：AC100V 约 800W

中国代理 YANACO
亚那科(北京)检测仪器贸易有限公司

制造商
MICRONIX 株式会社

北京市朝阳区霞光里 15 号霄云中心 B 座 1807 TEL: 010-8446-3035

<http://www.yanaco.com.cn>