

电化学分析仪

数字分析仪

inoLab Multi 实验室pH/ORP/电导率/溶解氧/浊度/ISE离子浓度多参数分析仪

数字式高性能多参数实验室分析仪，可任意组合不同类型的探头，用于测试pH/ ORP、溶解氧、电导率、浊度、离子浓度等多种参数。

- 可无线连接探头，无需电缆
- 自动识别数字探头，探头内部可自动存储校正数据和探头设置值
- 带背光的大尺寸图表显示屏
- 带抗菌功能的按键
- 智能探头评估 QSC功能可实时给出探头的当前状态，提高测试可靠性
- CMC连续测试监测功能可保证准确的测试结果
- 可存储1万组数据
- 选配专用适配器可使用普通pH/ORP/ISE电极
- 提供Excel格式的数据输出



技术参数

型 号	inoLab® Multi 9310 IDS	inoLab® Multi 9620 IDS	inoLab® Multi 9630 IDS
显示器	LCD图表显示屏		
参 数	pH/ORP,溶解氧, 饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度	pH/ORP,溶解氧, 饱和度, 氧分压, 电导率, 电阻率, 盐度, TDS, 浊度, 离子浓度 (加适配器)	
量 程	取决于IDS电极		
储 存	手动500/自动4500	手动500/自动10000	
测量通道	1	2	3
数据记录器	手动/时间控制		
接 口	微型USB-B	微型USB-B、USB-A (用于连接储存卡和打印机)	
模拟pH/ORP/ISE探头	选配ADA 94 pH/IDS DIN 或ADA 94 pH/IDS BNC适配器		
CMC/QSC功能	有		
打印机 (可选)	热敏打印机 (宽58 mm)	三种内置驱动程序	
防护等级	IP 43		
电 源	电源, 4 x 1.5 V AA电池或 USB-B供电	电源	