

克拉天平

FX-CT/FZ-CT

系列

FX-1200CT/FZ-1200CT
1260 ct × 0.001 ct



远程显示器
(选配)

FZ-700CT



真正的高品质珠宝天平



克拉称盘
(标配)



AND ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited

大型可拆卸防风罩，带防静电涂层

FZ-CT/FX-CT 系列配有超大型防风罩，宽敞的称量空间使用户更快速灵活的操作天平。

防风罩带有防静电涂层，可确保您在未来多年中始终能获得值得信赖的精确结果。



高清晰 LCD 背光显示屏

带有大数字和清晰符号的高对比度的 LCD 背光显示屏，在需长时间工作时起到更好的保护你的眼睛的作用。

直观的按键面板，友好的用户界面使用户简单、轻松的操作天平，避免操作误差，降低长时间工作疲劳感，表现出极高的效率。



高精度，2 秒快速稳定

FZ-CT/FX-CT 使用 A&D 创新微型快速灵敏传感器 (C-SHS) 实现更高更快速的称量性能，稳定时间短，仅需 2 秒便可达到稳定。

- ✓ 紧凑轻便结构：198×294mm
- ✓ ACAL 自动计数功能
- ✓ 可选充电锂电池组 (FXi-09)，充电 10 小时可连续工作 14 小时
- ✓ 可选配 USB 接口 (FXi-02)，无需驱动，直接安装
- ✓ 可选配 WINCT-Plus 以太网接口，同时控制多台天平，获取它们称重结果
- ✓ 一键自动校准 (FZ-CT)
- ✓ 通过 RS-232C 接口可连接远程显示器 (AD-8920A)

型号	FX-1200CT	FZ-1200CT
量程	1260ct/252g	
最小读数精度	0.001ct/0.1mg	
重复性	0.001ct/0.2mg	
线性	±0.002ct/±0.3mg	
稳定时间	约 2 秒	
灵敏度漂移	±2ppm/°C (10-30°C/50-86°F)	
内部校准	有	无
计数模式	最小单重	0.1mg
	样品数量	5, 10, 25, 50, 100
百分比模式	最小百分比重	10.0mg
	最大百分显示	0.01%, 0.1%, 1%
操作环境	5-40°C (41-104°F)，湿度低于 85%	
标配接口	RS-232C	
称盘尺寸	Φ90mm	
外形尺寸	198(W)×294(D)×315(H)mm	
净重	约 3.4kg	约 3.8kg

外形尺寸 (mm/吋)

