

DD5 台式大容量低速离心机

市场价：

促销折扣：请致电：0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



该机适用于生物、化学、放射、免疫实验室和药品、生物制品对不同液体的分离。

特性：

- ◆ 整机设计符合人机工程学，流线型设计，更加安全美观实用。
- ◆ 微电脑控制，TFT 真彩大屏幕触控液晶显示/数码显示，满足各种客户的要求。
- ◆ 采用全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用。
- ◆ 采用无刷变频电机，免维护，无粉尘污染，运行宁静清洁。
- ◆ 10 种升、降速率选择。
- ◆ 设有离心力显示专用键，运行中可随时更改参数，无需停机。
- ◆ 采用静音机电一体化电机门锁。
- ◆ 设有多重减震装置，具有自动平衡功能，运行平稳。
- ◆ 有多款适用于通用管、微孔板的水平转子和角转子供用户选择。
- ◆ 可存储 20 个运行程序。

技术参数

最高转速	5500r/min
最大离心力	4800×g
最大容量	4×500ml
定时范围	0-99min/连续/短时离心
噪 音	≤65dB

电 源	AC220V50Hz
重 量	50kg
外形尺寸 (长×宽×高)	586×644×370mm

产品名称	容 量	最高转速 (r/min)	最大相对离心力 (×g)
角 转 子	12×10ml	5500	3570
水平转子	4×500ml(圆杯)	4000	3760
适 配 器	4×250ml/300ml		
	4×100ml		
	12×50ml		
	32×15ml		
	48×10ml		
	72×5ml		
水平转子	148×5ml/2ml (真空采血管)	4000	2900
	48×5ml/2ml(真空采血管)	4000	2950
	76×5ml/2ml (真空采血管)	4000	3100
	12×15ml	5000	4500
	24×10ml	5000	4500
	4×100ml	5000	4800
	8×50ml	4000	2810
	32×15ml	4000	2810
	32×10ml	4000	2810
水平酶标板转 子	2×2×96 孔	4000	2360

昆山吉和力仪器有限公司

联系电话：0512-50170283