


**油漆调配天平PMA.Quality**  
**安全、快速、精确**

# 全新PMA.Quality系列，功能齐全、安全可靠



可用在 Zone 2 危险区域

赛多利斯全新 PMA.Quality 系列油漆调配天平，既可单独使用也可与 PC 或调色系统连接使用，其全新的操作系统和应用功能彰显赛多利斯 PMA.Quality 系列油漆调配天平独有的优秀品质。

超大 14 段带背景光显示器，为调色人员提供称量值、颜色配方和其他重要信息。而对于较长文本，PMA.Quality 的文字滚动功能则提供了阅读便利。

显示器可根据您的需要调节角度，确保在微弱光线下也能轻松读数，另外，显示器还可分开放置。

键盘表面全新设计，操作符号与 PC 相似，操作者可以直观地进行操作。触感反馈式按键确保可靠操作。

您的配料加多了吗？没问题，PMA.Quality 的重计算功能可快速准确


计算出您所需要的追加量，使配方完全正确。您可以方便地使用内置配方转换系数来计算，不仅可以使用标准 1 升油漆罐，还可以使用其它各种规格油漆罐，进行个性化调色。

PMA.Quality 的双量程功能，1000g 量程的读数精度可达 0.05g，为小计量配方提供了方便。

PMA.Quality 的传感器具有抗过载和侧面抗冲击保护，能在恶劣条件下工作。外壳的每一部分都为防腐蚀材料，而且容易清洗。设计简洁的不锈钢称盘，防止污物和油漆接触到传感器。

与赛多利斯其它油漆调配产品相同，PMA.Quality 系列也可用于防爆区域（根据 DIN VDE 0100-482:2003, TÜV NORD CERT）。





通信符号显示：处于与PC相联的通信状态



锁定功能显示：  
PMA.Quality 的锁定功能  
防止未经许可而使用

**PMA.Quality 系列特点：**

- 超大 14 段显示
- 保护膜
- 文本滚动显示功能
- 开机时初始信息可编辑
- 重计算功能
- 内置配方转换系数
- 双量程
- 锁定功能显示
- 显示器可分开放置
- 防腐蚀外壳
- RS-232 接口
- 多种语言菜单设置
- 全球服务网络
- 可用于危险区域
- USB 适配电缆 ( 可选 )

产品	订货号
PMA.Quality 系列	PMA7501
PMA.Quality 系列 (防爆型)	PMA7501-Y

附件	
防尘罩	YDC01PMA

连接 PC	
RS-232C 数据线, SBI (2 m)	YCC01-0027M2
RS-232C 数据线, BPI (2 m)	YCC01-0028M2
RS-232C 数据线, BPI (20 m)	YCC01-0028M20
USB/RS-232 转换线, SBI	YCO12
USB/RS-232 转换线, BPI	YCO13

连接 TopMix/EcoMix 终端	
RS-232C 数据线 (3 m)	YCC01-0041M3

技术参数	
量程	999.95 g/7,500 g
可读性	0.05 g/0.1 g
称盘直径	233 mm
净重	3.2 kg

PMA7501-Y 可用在 Zone 2 危险区域

赛多利斯科学仪器 (北京) 有限公司

地址: 北京市顺义区空港工业区 B 区裕安路 33 号

电话: (010)80426300, 80426552

邮编: 101300

传真: (010)80426551

赛多利斯科学仪器 (北京) 有限公司上海分公司

地址: 上海市南丹东路 238 号新东亚大厦 17 层 E 座

电话: (021)64270612, 54240508

邮编: 200030

传真: (021)64270612-226

赛多利斯科学仪器 (北京) 有限公司广州分公司

地址: 广州市先烈中路 80 号汇华商贸大厦 23 楼 K 单元

电话: (020)37618575, 37616348

邮编: 510070

传真: (020)37616234