

JL-TGL20MW 台式大容量高速冷冻离心机

市场价：

促销折扣：请致电：0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



主要应用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩制备的理想设备，是立志于替代进口仪器并大量出口的高新技术产品。

特性

采用大力矩无刷变频电机，控制采用 Microchip 公司的 dsPIC30F 系列单片机控制，电机驱动采用 FAIRCHILD 公司的 FSBB30CH 系列专用驱动模块，保证了电路的高可靠性。

整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，更加安全美观实用。

设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，使电机平稳运行。设有三层钢套保护、运行安全可靠、确保人身设备安全。

转子在静止状态时实现待机冷却功能。

TFT 真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数。

设有离心力显示专用键。点动功能，短暂离心。

采用静音机电一体化电机门锁。

可提供 20 种以上工作模式选择，可自由编程、调用。

10 档加速/减速速率控制。

最高转速：20600r/min，最大容量：4×300ml。

型号	JL-TGL20MW
最大容量	水平转子 4×300ml
最高转速 (r/min)	20600
最大离心力 (×g)	29400
标配转子	12×1.5/2.0ml
转速精度	±50r/min
制冷系统	进口无氟制冷压缩机组 (R404a)
温控范围	-20℃~+40℃
温控精度	±1℃
运行程序	20 个
控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动

总功率	1.8kw
定时范围	0-99h59min
噪音	≤65dB
转子识别	自动转子识别功能
重量	110kg
外形尺寸	630×760×400mm

产品名称	容量	转速 (r/min)	离心力(×g)
角转子	12×1.5/2.0ml	20600	29400
	24×1.5/2.0ml	14000	18180
	12×10ml	14000	18800
	6×50ml	12000	13800
	8×15ml	12000	14800
	6×100ml	11000	14520
水平转子	4×50ml	5000	4600
	4×100ml	5000	4800
	8×50ml	4000	2810
	32×15ml	4000	2810
	32×10ml	4000	2810
	48×5ml/2ml (真空采血管)	4000	2940
	76×5ml/2ml (真空采血管)	4000	3100
	4×250ml	4000	3290
适配器	8×50ml		
	4×6×15ml		
	4×8×10ml		
	4×10×5ml		
水平酶标板转子	2×2×96 孔	4000	2360

昆山吉和力仪器有限公司
 联系电话：0512-50170283