

JL-TDL5M/6M/8M台式低速冷冻离心机

市场价：

促销折扣：请致电：0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



特性

TFT 真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，可触摸/按键两种操作模式同时控制。
运行参数自动记录，可 RCF 直接启动。

采用大力矩无刷变频电机驱动，特殊组合减震装置，使电机平稳运行。

全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用。

设有三层钢套保护、运行安全可靠。

转子在静止状态时实现待机冷却功能。

点动功能，短暂离心。

采用静音机电一体化电机门锁。

可提供 20 种工作模式选择，可自由编程、调用。

10 档加速/减速速率控制

型号	JL-TDL5M	JL-TDL6M	JL-TDL8M
最大容量	水平转子4×300ml		
最高转速 (r/min)	5500	6500	8000
最大离心力 (×g)	4800	4800	5940
转速精度	±50r/min		
制冷系统	进口无氟制冷压缩机组		
温控范围	-20℃~+40℃		
温控精度	±1℃		
运行程序	20个		
控制及驱动系统	交流变频电机，微机控制，直接驱动		
总功率	1.8kw		
定时范围	0-99h59min		
噪音	≤65dB		
重量	110kg		
外形尺寸	630×760×400mm		

产品名称	容量	JL-TDL5M		JL-TDL6M		JL-TDL8M	
		转速	离心力	转速	离心力	转速	离心力
角转子	12×10ml	5500	4328	6500	3920	8000	5940
水平转子	12×15ml	5000	4500	5000	4500	5000	4500
	24×10ml	5000	4500	5000	4500	5000	4500
	4×250ml	4000	3290	4000	3290	4000	3290
适配器	8×50ml						
	24×15ml						
	32×10ml						
	40×5ml						
水平转子	4×50ml	5000	4600	5000	4600	5000	4600
	4×100ml	5000	4800	5000	4800	5000	4800
	8×50ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
	32×15ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
	32×10ml	4000	2810	4000	2810	4000	2810
	48×5ml/2ml (真空采血管)	4000	2940	4000	2940	4000	2940
	76×5ml/2ml (真空采血管)	4000	3100	4000	3100	4000	3100
水平酶标板转子	2×2×96孔	4000	2360	4000	2360	4000	2360

昆山吉和力仪器有限公司
 联系电话：0512-50170283