

JL-ZLS-1/ JL-ZLS-2型真空离心浓缩仪

市场价：

促销折扣：请致电 0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



ZLS 系列真空离心浓缩仪，综合利用了离心、抽真空和加热等手段，有效地蒸发溶剂，高效率回收生物或分析样品。广泛地应用到生命科学和化学、制药等领域

特性：

采用 TFT 真彩大屏幕触控液晶显示，智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。

干燥室采用合金铝制造，干燥腔内部有涂层防腐处理。

免维护非接触式驱动旋转系统。

设计精巧；操作简单，使用方便。

多种转头配套使用。

透明的盖板，便于观察进展情况。

浓缩时间：0~99h59min

可与冷阱连用。

	JL-ZLS-1	JL-ZLS-2
转子容量	1.5ml×62	10ml×12 或 50ml×6
转速 (r/min)	1350	1500
温度范围	室温~55℃或不加热	室温~60℃或不加热
真空泵	选配	选配
外形尺寸 (长×宽×高)	500×490×280mm	500×490×280mm

昆山吉和力仪器有限公司

联系电话：0512-50170283

JL-ZLS-3 型真空离心浓缩仪

市场价：

促销折扣：请致电 0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



采用 TFT 真彩大屏幕触控液晶显示，智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。

干燥室采用合金铝制造，干燥腔内部有涂层防腐处理。

免维护非接触式驱动旋转系统。

设计精巧；操作简单，使用方便。

多种转头配套使用。

透明的盖板，便于观察进展情况。

浓缩时间：0~99h59min

浓缩最大容量可达 6×250ml

可与冷阱连用

	JL-ZLS-3
转子容量	250ml×6 (50ml×6×2 或 20ml×6×5 适配器)
转速	2000r/min
温度范围	室温~60℃或不加温
真空泵	选配
外形尺寸	600×540×360mm

冷 阱

市场价：

促销折扣：请致电 0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



蒸发的速率不仅受到摄入能量的影响，而且受到真空泵的泵速影响。较大的样品蒸发表面积是影响真空泵效率的瓶颈所在，而不是样品容量和数量。更为有效的是使用冷阱，而不是用更大的真空泵。由于冷阱的使用，一方面有利于水蒸气凝结，另一方面提高了有机溶剂蒸发密度，更易于凝结。

特性

循环方式：密闭式循环

温度设定范围：常温 \sim -50 $^{\circ}$ C

容量：4 升

温度调节精度： \pm 1 $^{\circ}$ C

进口压缩机冷媒：R404a

TFT 真彩大屏幕触摸式显示冷阱温度

真空泵推荐选配 1：GM-1.0A 隔膜泵

2：2XZ-2 旋叶泵抽速 2 升/秒，极限压力 6×10^{-2} Pa, 功率 0.37 千瓦

220 伏/50HZ

