

## LJ-YH-240D 机械定时超声波清洗机

市场价：

促销折扣：8.7 折

正品防伪码查询可扫描下面二维码



产品型号：LJ-YH-240D

加热温度 0-80

超声波功率：240W

加热功率：300W

工作频率：40KHZ

机械定时：0-20 分钟

内槽尺寸：300×240×150（L×W×H）mm

外形尺寸：330×270×310（L×W×H）mm

内槽容量：10L

电源电压：AC 220V/50Hz

配置：

网篮：有

不锈钢盖：有

出水球阀：有

特 色：经典机械式控制，操作简单方便。

- 1、超声波功率转换效率高，比传统清洗方法的效率提高几倍到几十倍；
- 2、产品设计美观大方，外壳采用优质不锈钢压花板制作，防锈性能好；  
清洗槽采用优质 SUS304 不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能好；
- 3、6L 及以上规格具有排水装置，快速排出废液；
- 4、US304 材质专用清洗蓝可选；
- 5、采用优质进口核心部件，使用寿命长；
- 6、清洗物件时，不需人手接触清洗液，无须搅拌工件，对工件表面无损伤，安全可靠，清洗时还能节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

使用目的：物件的清洗、消毒、灭菌、脱气、乳化、混匀、置换、提取、破碎等。

使用范围：主要运用于电子、机械、光学、珠宝、汽保、医药、电镀、涂装及真空镀膜前处理等行业。特别适用于表面形状复杂的零件，如对工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔的清洗。同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化物，真正实现清洗消毒灭菌；同时用于生化物理化学医学科研及学校的实验室中做分析前的脱气，消泡，乳化，混匀，实验仪器玻璃器皿的清洗消毒、药物的分散和液相色谱、农残留检测仪的配套等。

型号	标称频率	标称功率	槽内尺寸	容量	售价(RMB)
LJ-YH-240D	40KHz	240W	30*24*15CM	10L	1500.00

**昆山吉和力仪器有限公司**

**联系电话：0512-50170283**

## LJ-YH-320DH 数控超声波清洗机

市场价：

促销折扣：8.7折

正品防伪码查询可扫描下面二维码



产品型号：LJ-YH-320DH

超声波功率：320W

加热功率：400W

工作频率：40KHZ

时间定时：数控 1-99 分钟

加热温度：0~80℃

内槽尺寸：300×240×150（L×W×H）mm

外形尺寸：330×270×310（L×W×H）mm

内槽容量：10L

清洗槽材质：不锈钢 304

电源电压：AC 220V/50Hz

联系地址：昆山花桥绿地大道 231 号 1 号楼 305 室

电话：0512-50170283

配置:

网篮:有

不锈钢盖:有

出水球阀:有

特 色: 人性化数码控制, 清洗更精细化。

- 1、超声波功率转换效率高, 比传统清洗方法的效率提高几倍到几十倍;
- 2、工业时间数码控制, LED 数字显示 1-99 分钟任意可调, 满足不同的清洗需求;
- 3、产品清洗温度在 0-80℃ 范围内任意可调
- 4、产品设计美观大方, 外壳采用优质不锈钢压花板制作, 防锈性能好;
- 5、清洗槽采用优质 SUS304 不锈钢一次冲压成形, 无焊接处, 防水性能好;
- 6、6L 及以上规格具有排水装置, 快速排出废液;
- 7、US304 材质专用清洗蓝可选;
- 8、采用优质进口核心部件, 使用寿命长;

使用目的: 物件的清洗、消毒、灭菌、脱气、乳化、混匀、置换、提取、破碎等。

使用范围: 主要运用于电子、机械、光学、珠宝、汽保、医药、电镀、涂装及真空镀膜前处理等行业。特别适用于表面形状复杂的零件, 如对工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔的清洗。同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化物, 真正实现清洗消毒灭菌; 同时用于生化物理化学医学科研及学校的实验室中做分析前的脱气, 消泡, 乳化, 混匀, 实验仪器玻璃器皿的清洗消毒、药物的分散和液相色谱、农残留检测仪的配套等。

型号	标称频率	标称功率	槽内尺寸	容量	售价(RMB)
LJ-YH-320DH	40KHz	320W	30*24*15CM	10L	1700.00

## LJ-YH-320DMT 双频双功率超声波清洗机

市场价：

促销折扣：8.7折

正品防伪码查询可扫描下面二维码



产品型号：LJ-YH-320DMT

双频率：33/40KHZ

双功率：160/320W

加热功率：400W

数控定时：1~99分钟

加热范围：0~80℃

脱气功能：有

内槽尺寸：300×240×150（L×W×H）mm

外形尺寸：330×270×310（L×W×H）mm

内槽容量：10L

电源电压：AC 220V 50Hz

配置：

联系地址：昆山花桥绿地大道231号1号楼305室

电话：0512-50170283

网篮:有

不锈钢盖:有

出水球阀:有

特 色: 高端智能控制, 双频双功率, 脱气。

- 1、独有脱气功能, 实现真正意义上的超声真空;
- 2、超声波双功率、双频率交互工作, 清洗更精细, 彻底解决超声波清洗盲区;
- 3、超声波电路技术全面提升, 标志行业尖端的电路彻底解决行业应用困境;
- 4、智能人性化控制电路全方位保障产品可靠性, 延长产品使用寿命;
- 5、业内首创休眠模式, 一键唤醒功能, 更节能、更安全;
- 6、电路转换效率高: 98%, 无功损耗极低;
- 7、人性化数码显示断电记忆功能, 操作更简便快捷;
- 8、操作界面科技、实用: 设有加热温度设定、加热开关、双功率工作模式、脱气工作模式、工作时间可调等;
- 9、产品工作槽采用优质 SUS304 不锈钢一次冲压成形, 寿命长、美观大方;
- 10、四角软垫式 SUS304 材质降音盖, 工作时产生的噪音分贝更小;
- 11、6L 及以上规格具有排水装置, 快速排出废液;
- 12、SUS304 材质专用清洗篮可选;

使用目的: 物件的清洗、消毒、灭菌、脱气、乳化、混匀、置换、提取、破碎等。

使用范围: 主要用于各大专院校, 科研单位, 医院, 化工, 制药, 食品, 企业等行业的实验室中用作实验器具的清洗消毒灭菌及分析对象的破碎、乳化、提取、混匀、分散、助溶、消泡脱气、加速化学反应等。

型号	标称频率	标称功率	槽内尺寸	容量	售价 (RMB)
LJ-YH-320DMT	40KHz	320W	30*24*15CM	10L	2000.00