



- 電容式觸控螢幕,高性能與耐用性
- 可調式後置磁吸架,提供檢驗時的靈活性
- IP55防水防塵,可在雨中操作



IP55防水防塵等級



觸控螢幕



後置磁吸架

Adjustable

可調式


創新技術

領先全球的創新設計(無損檢測)

兩種探測管



5.5mm 近焦探測管



雙向擺頭探測管

負片檢測模式




增強黑白對比凸顯裂縫及細節

檔案管理



檢視/刪除 檔案資料

清晰銳利的影像



數位圖像處理系統





全平面貼合(Full lamination)觸控螢幕



現今主流的全平面貼合螢幕，可直接在陽光下工作

白平衡調整



可從操作選單中調整白平衡設定值

規格

X500主機

尺寸	160mm x 120mm x 55mm
重量	745公克
螢幕	5吋TFT螢幕(VGA),800 x 480像素
電力系統	可充式鋰電池 DC 5V 3A
防水防塵等級	IP55
影像輸出	NTSC & PAL / AV OUT
儲存介面	SD卡,最高支援32G
影片/相片檔案格式	.avi / .jpg , 640 x 480
操作溫度	0~60度
儲存溫度	0~60度
LED狀態	綠燈: 電源開啟 紅燈: 系統充電中
特殊功能	明晰模式,負片檢測模式,量測模式, 白平衡調整模式,一鍵除塵

雙向擺頭探測管

探測頭直徑	6.0mm
探測管長度	2米/3米
擺頭方向/角度	雙向(上下或左右),145度 / 135度
LED	前面/側邊
控制器按鈕	拍照/燈光調整

5.5mm 近焦探管

探測頭直徑	5.5mm
探測管長度	1米/2米
LED	前面/側邊

Mitcorp
INSPECTION REDEFINED

www.mitcorp.com.tw