

Shaking Water Bath

PLS200水浴摇床



Prima线性震荡浴槽是一套性能优良的实验室产品，可以满足高稳定性和多功能需求。浴槽采用了Prima一贯的风格，现代的外观。

Product Features | 产品特点

- 强力驱动装置：运行平稳，速率范围大
- 多达六步程序控温，最多99步循环
- 内置加热和温度感受器，工作范围广、易清洗
- 独特的温度及振荡速率的显示及控制
- 通用型温度范围为：室温+8℃到99℃，Plus款带制冷系统，可降温至-5℃
- 数字PID控制及搅拌系统，可以满足快速升温和高精度控制要求
- 温度稳定性：± 0.1℃
- 多级安全保护，防过热，防烧干，以保证样品及工作场所的安全
- RS232通讯接口及多种托盘可选

Specifications | 技术参数

型号/订货号		PLS200	PLS200 Plus
充液容积	L	5-28	5-28
温度范围	℃	室温 +8 ~ 99	-5 ~ 99
稳定性	@ 37℃	±0.1	±0.1
均匀性	@ 37℃	±0.1	±0.1
温度显示	℃	4位数字LED	4位数字LED
分辨率	℃	0.1	0.1
线性震荡速度	rpm/min	0 to 200	0 to 200
线性震荡振幅	mm	22	22
震荡盘尺寸	mm	420x235	420x235
工作容量(L/W/H)	mm	480/295/200	480/295/200
外形尺寸(L/W/H)	mm	700/380/420	700/380/420
浸入深度min/max	mm	20 to 180	20 to 180
消耗功率KW	230V	1.5	0.25/1.5 (制冷/加热)
温度保护		高低温保护及防干烧功能	
电源规格	V	220-240	
排水功能		有	

Accessories | 附件

透明聚碳酸酯盖	AQL26
不锈钢山型盖	LT26
通用托盘	UT28
试管托盘	TT28
平托盘	UTP28
试管架	H1*4

H1 可选夹具	管尺寸
H1 - 10	48 x 10mm tubes
H1 - 13	44 x 13mm tubes
H1 - 16	24 x 16mm tubes
H1 - 19	21 x 19mm tubes
H1 - 25	12 x 25mm tubes
H1 - 30	10 x 30mm tubes
H1 - LE	48 x 1.5ml microtubes

*低于环境温度需要选择带制冷系统的Plus款；注：在高于60℃或者低于室温时建议选择盖子