

## 数字化 3400 系列高性能电导率传感器

HACH 的数字化 3400 系列电导率传感器,与 sc200(数字)或 sc1000 通用数字控制器任意相连接。安装时,只需要将任意一个数字化传感器插入 sc200(数字)或 sc1000 控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正的“即插即用”。免除了复杂的接线及设定程序工作。

### 3422sc 数字压合传感器 应用请参考 3422 模拟信号传感器资料

所有数字压合传感器(材质为钛)均包括内置数字化电极和 7 米电缆。但仅应用于各种插入式传感器的应用。浸没式传感器的应用仍需选择 3422 模拟信号传感器。

订货号	传感器常数	压合接头类型
D3422A1	0.05	1/2" NPT PVDF
D3422A2	0.05	1/2" NPT PVDF
D3422B3	0.5	3/4" NPT PVDF
D3422C3	1.0	3/4" NPT PVDF
D3422D3	5.0	3/4" NPT PVDF
D3422E3	10	3/4" NPT PVDF

### 3433sc 数字通用型传感器 应用请参考 3433 模拟信号传感器资料

3433 数字通用型传感器包括石墨电极、6 米电缆线、数字转接头和 1 米延长电缆。

订货号	传感器常数	接头类型	对应模拟信号传感器
D3433B8	0.5	3/4" NPT Ryton	3433B8A
D3433E8	10	3/4" NPT Ryton	3433E8A

### 3444sc 数字锅炉水/冷凝水型传感器 应用请参考 3444 模拟信号传感器资料

3444 数字锅炉水/冷凝水型传感器包括 316SS 电极、六米电缆线、数字转接头和 1 米延长电缆。

订货号	传感器常数	接头类型	对应模拟信号传感器
D3444B8	0.5	3/4" NPT 316SS	3444B8A
D3444D8	5.0	3/4" NPT 316SS	3444D8A

### 3455sc 数字卫生型传感器 应用请参考 3455 模拟信号传感器资料

3455 数字卫生型传感器包括 316SS 电极、6 米电缆线、数字转接头和 1 米延长电缆。

订货号	传感器常数	接头类型	对应模拟信号传感器
D3455A6	0.05	1/2" 法兰 卫生型	3455A6A
D3455C7	1.0	2" 法兰 卫生型	3455C7A
D3455E7	10	2" 法兰 卫生型	3455E7A

