



余氯测定仪

水质污染物单参数（低配） LH-CLO3L

功能特点：

- (01) 内存标准曲线，可自行修正，具有断电保护功能；
- (02) 带有一键校正功能，操作简便实用；
- (03) 独有的管比色的光路设计，使实验更加便捷、准确；
- (04) 采用宽光径比色管，实验比色合二为一，管盖内垫片附有四氟图层，实验过程更加安全高效；
- (05) 本仪器采用本公司独创重金属盐实验方案，使实验更加简便、快速、准确；

技术指标

水质污染物单参数测定仪(低配)技术参数		
性能参数	准确度	±10%
	光学稳定性	≤±0.005A/20min
	光源寿命	10万小时
	曲线参数	内置标准曲线可自行校准，具有掉电保留功能
物理参数	显示屏	数码管显示屏
	比色方式	比色管比色
环境及工作参数	环境温度	(5~40)℃
	环境湿度	相对湿度< 85% (无冷凝)
	额定电压	AC220V±10% / 50Hz
	额定功率	5W

测定范围

序号	仪器名称	仪器型号	测定范围	检出限
1	亚硝酸盐氮测定仪	LH-NO23L	0-0.6mg/L	0.001mg/L
2	余氯测定仪	LH-CLO3L	0-1.5mg/L	0.004mg/L
3	硝酸盐氮测定仪	LH-NO33L	0-10mg/L	0.02mg/L
4	硫化物测定仪	LH-S3L	0-0.6mg/L	0.001mg/L
5	苯胺测定仪	LH-BN3L	0-2mg/L	0.001mg/L
6	硝基苯测定仪	LH-XB3L	0-2.5mg/L	0.01mg/L
7	挥发酚测定仪	LH-VP3L	0-2.5mg/L	0.006mg/L
8	磷酸盐测定仪	LH-PO43L	0-2.5mg/L	0.005mg/L
9	高锰酸盐指数测定仪	LH-CM3L	0.3-10mg/L	0.3mg/L



码上一扫
尊享优质服务

咨询热线：400-686-5885
售后服务热线：400-686-5801