

经济型箱式炉 PKE

Economy Furnace PKE

Volume: from 12.2 - 87L
Max. temp. 1280°



用途

这些淬火炉可以针对那些需要非常精确的温度分布和温度曲线动态演变的工业和玻璃工艺。特别是对于硬化，退火，人工老化，固化，热处理，预热玻璃等，可以在部分保护气体下用作装料的热处理。

主要结构描述

- *框架结构，固定独立的箱体
- *炉子用轻质砖保温
- *炉子采用三面加热系统，电热丝被缠绕在陶瓷管上，并被安装在各个部位
- *门上设有安全开关终端
- *电控系统被安装在炉子的背面
- *控制板在炉子的侧面
- *电流继电器
- *温控仪 HT40P 能够精确控制升温过程
- *S型热电偶，安装在炉子的后面

标准设备包括

- *手动向下开门
- *HT40P控制器
- *架子
- *对加热部分的保护板
- *最佳温度均匀性符合DIN 17052-1

可选附件（需要另行计费）

- *图像温度记录仪
- *电脑连接端口
- *整套的气体输入端口
- *底部的金属保护板
- *门采用气压动力打开
- *硅材料侧保护板
- *半气密性设计

优点

- *无锈独特设计
- *吸引人的设计
- *完美的温度分布
- *顶级绝缘材料（耗电量低，可在要求的温度下迅速启动）
- *高精确度的空气调整系统
- *固态继电器（运转流畅且无声，因此对周围设施产生的震动 极小）
- *完善的服务系统，包括加工车间、硬件及安全保险设备



PKE 45/12

两年质保

类型	温度	内积	外部尺寸	内部尺寸	输入	重量	电压
Serial No.	°C	L	(w × h × d) mm	(w × h × d) mm	kW	kg	V
PKE 12/12	1280	12.2	700x1400x850	250x200x250	3	95	230
PKE 18/12	1280	17.5	700x1400x950	250x200x350	3.5	115	230
PKE 18/12R	1280	17.5	700x1400x950	250x200x350	5.5	115	400
PKE 25/12	1280	25	700x1400x1100	250x200x500	7	140	400
PKE 45/12	1280	44	800x1350x1100	350x250x500	13	165	400
PKE 65/12	1280	65	800x1350x1350	350x250x750	16	195	400
PKE 90/12	1280	87	800x1350x1600	350x250x1000	18	225	400



上海尔迪仪器科技有限公司

地址：上海市闵行区新龙路1333弄27号708室
电话：021-62211270
传真：021-33250320
邮箱：xiaoxi@edi-sh.com
网址：http://www.edi-sh.com