



锌测定仪

重金属单参数（低配） LH-ZN3L

功能特点：

- (1) 内存标准曲线，可自行修正，具有断电保护功能；
- (2) 带有一键校正功能，操作简便实用；
- (3) 独有的管比色的光路设计，使实验更加便捷、准确；
- (4) 采用宽光径比色管，实验比色合二为一，管盖内垫片附有四氟涂层，实验过程更加安全高效；
- (5) 本仪器采用本公司独创重金属盐实验方案，使实验更加简便、快速、准确。

技术指标

重金属单参数测定仪(低配)技术参数		
性能参数	准确度	±10%
	光学稳定性	≤±0.005A/20min
	光源寿命	10万小时
	曲线参数	内置标准曲线可自行校准，具有掉电保留功能
物理参数	显示屏	数码管显示屏
	比色方式	比色管比色
环境及工作参数	环境温度	(5-40)°C
	环境湿度	相对湿度 < 85% (无冷凝)
	额定电压	AC220V±10% / 50Hz
	额定功率	5W

测定范围

序号	仪器名称	仪器型号	测定范围	检出限
1	六价铬测定仪	LH-CR3L	0-0.5mg/L	0.001mg/L
2	总铬测定仪	LH-ZCR3L	0-0.5mg/L	0.001mg/L
3	镍测定仪	LH-NI3L	0-4mg/L	0.01mg/L
4	铜测定仪	LH-CU3L	0-5mg/L	0.01mg/L
5	铅测定仪	LH-PB3L	0-5mg/L	0.025mg/L
6	锌测定仪	LH-ZN3L	0-1mg/L	0.004mg/L
7	铁测定仪	LH-FE3L	0-5mg/L	0.005mg/L
8	氟化物测定仪	LH-F3L	0-1.2mg/L	0.004mg/L



码上一扫
尊享优质服务

咨询服务热线：400-686-5885
售后服务热线：400-686-5801