

IR120FD系列折光仪


(Fully fulfilled 21CFR, GLP, GMP)

FD产品，英文显示，工程师

>>用户管理

>>数据溯源

>>数据安全传输软件



参数 \ 型号		IR120FD	IR140FD	IR180FD
测量范围	nD	1.3000-1.7000	1.3000-1.7000	1.30000-1.70000
	Brix	0.0-100.0%	0.0-100.0%	0.00-100.00%
分辨率	nD	0.0001	0.0001	0.0001/0.00001双精度可选
	Brix	0.1%	0.10%	0.1%/0.01%
精确度	nD	±0.0001	±0.0001	±0.00001
	Brix	±0.1%	±0.1%	±0.01%
温度控制方式	流通池（建议配置仪迈专用水浴）		半导体控温/流通池（建议配置仪迈专用水浴）	半导体控温/流通池（建议配置仪迈专用水浴）
测量方法	最多编辑存储100种		最多编辑存储100种	最多编辑存储100种
棱镜	硬质玻璃		蓝宝石	蓝宝石
温度测量范围	0 - 95°C		0 - 95°C	0 - 95°C
温度测量分辨率	0.1°C		0.1°C	0.1°C
温度控制范围	—		5 - 80°C	5 - 80°C
温控精度	—		±0.2°C	±0.2°C
光源	LED冷光源，使用寿命100000小时以上			
通信接口	RS232, U盘读写口, RS485（仪迈专用水浴接口）			
数据库	大于8000组数据			
显示	彩色触摸屏			
配置	»IR120FD主机 »数据安全传输软件包	»IR140FD主机 »数据安全传输软件包	»IR180FD主机 »数据安全传输软件包	
电源	100-240V, 50/60Hz			
订货号	85000050	85000051	85000052	
外围选件	IR-W仪迈专用水浴	IR-W仪迈专用水浴	IR-W仪迈专用水浴	
订货号	85300157	85300157	85300157	