

LUMIOS MKIII 隧道亮度光度计

特点：

- 1: 专门测量在隧道入口或隧道里面的亮度
- 2: CIE 测量方面的批准
- 3: 可变视角在 10 到 40 度范围内可用
- 4: 硅光敏二极管, 过滤后的光谱响应为 v
- 5: 坚固的不锈钢结构
- 6: 加热窗口和附件 IP66 保护等级
- 7: 有洗涤和擦拭的设备可以使用
- 8: 可选择的接口/通讯协议



规范：

测量性能：

NO.	参数	单位	最小	最大	备注
1	探测器				硅光敏二极管,
2	视角	Deg	10°	40°	20° 是标准
3	测量范围	cd/m ²	0	10000	这个范围足够了
4	分辨率	cd/m ²		1	显示分辨率
5	精度	%	-3	+3	好于这个值
6	阻尼比率	s	1	100	默认设置为 10

电力：

7	电压	Vac	100	240	50/60HZ
8	电力消耗	W	6	10	不含垫圈

界面选项：

9	串行输出				通过 RS485, 外部 USB 连接		
10	模拟输出 (一)	mA	0	2	4	20	可改变 (由用户选择)
11	数字继电器接触 (四)	A	0	1			@240Vac (信号水平和数据有效)

其它：

12	防护等级				Ip66	
13	工作温度	°C	-40		+50	
14	工作湿度	%			100	
15	标准					2014/30/EU (电磁辐射) 2016/95/EC (低电压)
16	材质					不锈钢 (粉末涂层)
17	尺寸	mm	463*162*122		没有雨刷	
			463*162*184		有雨刷	
18	重量	kg		5.5	没有雨刷	
				6.3	有雨刷	
19	质保	月		24		

产品及配件

电话：+086 010-56187396

邮箱：bjbl88@163.com

描述	订购代码	备注
LUMIOS MKIII Instrument (没雨刷器) 	TSL-LUMIOS-MKIII	没有雨刷 观看角度 20°
	TSL-LUMIOS-xx-MKIII	没有雨刷 xx=观看角度 10° -40°
LUMIOS MKIII Instrument (有雨刷器) 	TSL-LUMIOS-W-MKIII	有雨刷 观看角度 20°
	TSL-LUMIOS-Wxx-MKIII	有雨刷 xx=观看角度 10° -40°
Wall Bracket 	BOX-056	lumios 安装在墙上, 平移和倾斜调整
Pole Bracket 	ASY-169	lumios 安装在柱上, 平移和倾斜调整
Washer System 清洗系统 	TSL-LU3-WSH-5	+24Vdc5L 储水量 8m 的喷头高度 低液面输出。10 米电缆连接到 lumios 使清洗装置连接到 lumios 使用 10M 6core 电缆提供电源和所有的命令和控制功能